

Opis produktu

OT1250E03P

OT1250E03P SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Typ produktu	OT1250E03P
Kod zamówieniowy	1SCA022860R6230
Numer EAN	6417019309330
Opis katalogowy	OT1250E03P SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	1SCC301120M0201
Informacje środowiskowe	1SCC301233D0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301300D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control	1SCC011025D0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Act - TSCA

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301300D0201
--	-----------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301047M0213
Rysunki mechaniczne	1SCC301492F0001 1SCC301491F0001 OT1250E03.igs
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301300D0201
Instrukcje końca żywotności	1SCC301120M0201

Wymiary

Szerokość netto	334.5 mm
Wysokość netto	306 mm
Głębokość / długość netto	145.5 mm
Masa netto	15.4 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I _e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A (1000 V) 1250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I _e)	(380 ... 415 V) 1250 A (500 V) 1250 A (690 V) 1250 A
Moc znamionowa AC-23A (P _e)	(400 ... 415 V) 710 kW (500 V) 900 kW (690 V) 1200 kW
Prąd przy chłodzeniu	Θ = 40 °C 1250 A

konwencjonalnym (I_{th})

Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 1250 A
---	-----------------------

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
--	-------

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 1000 V
--	--------------------------

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
---------------------------	---------------------

Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V) 110 kA
--	----------------

Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 50 kA
--	---------------

Prąd znamionowy zwarciový umowny (I_{nc})	(1250 A fuse, 415 V) 80 kA (1250 A fuse, 500 V) 100 kA
---	---

Straty mocy	na biegun 29 W
-------------	----------------

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Kolor rączki	Czarny
--------------	--------

Rodzaj rączki	Handle and shaft included
---------------	---------------------------

Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
------------------------	--

Rozstaw szyn	Standard
--------------	----------

Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
-------------------------------------	--

Rodzaj sterowania	Front operated
-------------------	----------------

Normy	IEC 60947-3
-------	-------------

Funkcje specjalne	No
-------------------	----

Typ montażu	Base mounting
-------------	---------------

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Stopień ochrony	Front IP00
-----------------	------------

Typ zacisku	Lug terminals
-------------	---------------

Szerokość zacisku	50 mm
-------------------	-------

Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
---------------------	---------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	6000
--------------------------	------

Typ blokady	Yes
-------------	-----

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
---------------------	---------------------------------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Informacje środowiskowe	1SCC301233D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Deklaracja zgodności UE	1SCC301155D2704
Certyfikat DNV GL	1SCC301184D0203
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	400 mm
Długość opakowania (poziom 1)	435 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	170 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	16.9 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019309330

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5290 >> Disconnect switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3661686
E-Numer (Szwecja)	3171238

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

