


Opis produktu

# OTM630E3CM230C

## OTM630E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OTM630E3CM230C                                                                                                                                                                            |
| Kod zamówieniowy | 1SCA103567R1001                                                                                                                                                                           |
| Numer EAN        | 6417019525280                                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy  | OTM630E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH                                                                                                                                                       |
| Opis             | Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses. |

### Circular Value

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT   | 9AKK108467A5658 |
| Instrukcje końca żywotności | 1SCC303059M0201 |
| Informacje środowiskowe     | 1SCC303036D0202 |
| Deklaracja REACH            | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                   | 1SCC011020D0201 |

### Charakterystyka zamówienia

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Minimalna ilość | 1 sztuka |
|-----------------|----------|

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| zamówienia        |                |
| Kod taryfy celnej | 85365080       |
| Kraj pochodzenia  | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC303003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC303002M0206 |
| Instrukcje końca żywotności          | 1SCC303059M0201 |

Wymiary

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość netto           | 411 mm |
| Wysokość netto            | 250 mm |
| Głębokość / długość netto | 299 mm |
| Masa netto                | 22 kg  |

Dane techniczne

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A    |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A    |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A<br>(500 V) 630 A<br>(690 V) 630 A    |
| Znamionowy prąd pracy AC-31B ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A                                      |
| Znamionowy prąd pracy AC-33B ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 630 A                                      |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (380 ... 415 V) 355 kW<br>(500 V) 400 kW<br>(690 V) 630 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 630 A                |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 630 A                                       |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 1000 V                                                     |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 1000 V                                                     |
| Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymywalny ( $I_{cw}$ ) | for 1 s 20 kiloampere rms                                  |
| Napięcie pracy napędu silnikowego                      | 220 ... 240 V AC                                           |
| Straty mocy                                            | 25 W                                                       |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                          |
| Kolor rączki                                           | Czarny                                                     |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj rączki                       | Direct mounted handle                    |
| Mechanizm rozłączający              | Mechanism at the End of the Switch       |
| Rozstaw szyn                        | Standard                                 |
| Położenie zacisków przyłączeniowych | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Rodzaj sterowania                   | Front operated                           |
| Typ montażu                         | Base mounting                            |
| Liczba biegunów                     | 3                                        |
| Stopień ochrony                     | Front IP20                               |
| Rodzaj przełączania                 | Open                                     |

## Normy środowiskowe

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS             | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informacje środowiskowe | 1SCC303036D0202                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC303018D0201 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 310 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 560 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 330 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 22.08 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019525280 |

## Klasyfikacje

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | Q                                                          |
| ETIM 7              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 8              | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 9              | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)               |
| eClass              | V11.1 : 27371403                                           |
| Kategoria WEEE      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia) | 3650300                                                    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przełączniki → Przełączniki z napędem silnikowym

