

Opis produktu

OT2500E04CP

OT2500E04CP CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT2500E04CP
Kod zamówieniowy	1SCA103906R1001
Numer EAN	6417019382708
Opis katalogowy	OT2500E04CP CHANGE-OVER SWITCH
Opis	2500A, 4 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0208

Wymiary

Szerokość netto	664 mm 26.14 in
Wysokość netto	377 mm 14.84 in
Głębokość / długość netto	335 mm 13.19 in
Masa netto	69.55 kg 153.33 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I _e)	(380 ... 415 V) 2500 A (500 V) 2500 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I _e)	(380 ... 415 V) 2000 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I _e)	(380 ... 415 V) 2000 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	Θ = 40 °C 2500 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymały (I _{cw})	for 1 s 55 kiloampere rms
Straty mocy	85 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft included
Położenie czwartego bieguna	Right Side
Rodzaj czwartego bieguna	Switched - Simultaneous Function
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Front operated
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4

Stopień ochrony	Front IP20
Szerokość zacisku	100 mm
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
Rodzaj przełączania	Open

Technical UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	2500 A
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC303022D2702
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	444 mm 17.48 in
Długość opakowania (poziom 1)	714 mm 28.11 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	385 mm 15.16 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	72.75 kg 160.39 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019382708

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3650333

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelącniki → Przelącniki z napędem ręcznym

