

Opis produktu

OT16F3C

OT16F3C CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT16F3C
Kod zamówieniowy	1SCA104816R1001
Numer EAN	6417019389608
Opis katalogowy	OT16F3C CHANGE-OVER SWITCH
Opis	OT16F3C Przełącznik (I-0-II) 16A, 3P, napęd z przodu, bez wałka i ręczki, osłona zacisków kablowych IP20, montaż na płycie lub szynie DIN

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301054M0006
Wymiary	
Szerokość netto	70 mm 2.76 in
Wysokość netto	68 mm 2.68 in
Głębokość / długość netto	68 mm 2.68 in
Masa netto	0.55 kg 1.21 lb
Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 16 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 16 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 10 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 7.5 kW (500 V) 7.5 kW (690 V) 7.5 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 25 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 25 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	750 V
Znamionowe napięcie pracy	750 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 0.5 kiloampere rms
Straty mocy	0.3 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Mechanizm rozłączający	Mechanism on Top of the Switch
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Front operated
Normy	UL 98 / IEC60947-3
Typ montażu	Base mounting

Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	0.75 ... 10 mm²
Stopień ochrony	Front IP20
Rodzaj przełączania	Open

Technical UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	16 A
Moc HP UL/CSA	(acc. to UL 200 V) 3 Hp (acc. to UL 208 V) 3 Hp (acc. to UL 240 V) 5 Hp (acc. to UL 480 V) 10 Hp (acc. to UL 600 V) 10 Hp

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC303019D2702
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm 3.15 in
Długość opakowania (poziom 1)	108 mm 4.25 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	79 mm 3.11 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.29 kg 0.64 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019389608

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5290 >> Disconnect switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601421
E-Numer (Szwecja)	3171260

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

