

## Opis produktu

# OT16F4C

## OT16F4C CHANGE-OVER SWITCH



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OT16F4C                                                                                                                                   |
| Kod zamówieniowy | 1SCA104831R1001                                                                                                                           |
| Numer EAN        | 6417019389752                                                                                                                             |
| Opis katalogowy  | OT16F4C CHANGE-OVER SWITCH                                                                                                                |
| Opis             | OT16F4C Przełącznik (I-0-II) 16A, 4P, napęd z przodu, bez wałka i ręczki, osłona zacisków kablowych IP20, montaż na płycie lub szynie DIN |

### Circular Value

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH          | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                 | 1SCC011020D0201 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Najczęściej Pobierane                                  |                                                            |
| Arkusze danych, informacja techniczna                  | 1SCC303003C0201                                            |
| Instrukcje i podręczniki                               | 1SCC301054M0006                                            |
| Wymiary                                                |                                                            |
| Szerokość netto                                        | 96 mm<br>3.78 in                                           |
| Wysokość netto                                         | 68 mm<br>2.68 in                                           |
| Głębokość / długość netto                              | 68 mm<br>2.68 in                                           |
| Masa netto                                             | 0.31 kg<br>0.68 lb                                         |
| Dane techniczne                                        |                                                            |
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 16 A<br>(500 V) 16 A<br>(690 V) 16 A       |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 16 A<br>(500 V) 16 A<br>(690 V) 16 A       |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 16 A<br>(500 V) 16 A<br>(690 V) 10 A       |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (380 ... 415 V) 7.5 kW<br>(500 V) 7.5 kW<br>(690 V) 7.5 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 25 A                 |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 25 A                                        |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                       |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 750 V                                                      |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 750 V                                                      |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )     | for 1 s 0.5 kiloampere rms                                 |
| Straty mocy                                            | 0.3 W                                                      |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                          |
| Kolor rączki                                           | Czarny                                                     |
| Rodzaj rączki                                          | Handle and shaft not included                              |
| Położenie czwartego bieguna                            | Right Side                                                 |
| Rodzaj czwartego bieguna                               | Switched - Simultaneous Function                           |
| Mechanizm rozłączający                                 | Mechanism on Top of the Switch                             |
| Rozstaw szyn                                           | Standard                                                   |
| Położenie zacisków przyłączeniowych                    | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Rodzaj sterowania   | Front operated     |
| Normy               | UL 98 / IEC60947-3 |
| Typ montażu         | Base mounting      |
| Liczba biegunów     | 4                  |
| Przekrój przewodu   | 0.75 ... 10 mm²    |
| Stopień ochrony     | Front IP20         |
| Rodzaj przełączania | Open               |

## Technical UL/CSA

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe<br>UL/CSA | 16 A                                                                                                                                  |
| Moc HP UL/CSA                 | (acc. to UL 200 V) 3 Hp<br>(acc. to UL 208 V) 3 Hp<br>(acc. to UL 240 V) 5 Hp<br>(acc. to UL 480 V) 10 Hp<br>(acc. to UL 600 V) 10 Hp |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC303019D2702 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Jednostkowe opakowanie               | 1 sztuka           |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 80 mm<br>3.15 in   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 108 mm<br>4.25 in  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 79 mm<br>3.11 in   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.31 kg<br>0.68 lb |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019389752      |

## Klasyfikacje

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji             | Q                                                          |
| ETIM 7                       | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 8                       | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 9                       | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)               |
| UNSPSC                       | 39122233                                                   |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 5290 >> Disconnect switch                                  |
| eClass                       | V11.1 : 27371403                                           |
| Kategoria WEEE               | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

