

Opis produktu

OT125F3C

OT125F3C CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT125F3C
Kod zamówieniowy	1SCA105037R1001
Numer EAN	6417019391670
Opis katalogowy	OT125F3C CHANGE-OVER SWITCH
Opis	OT125F3C Przełącznik (I-I) 125A, 3P, napęd z przodu, bez wałka i rączki, osłona zacisków kablowych IP20, montaż na płycie lub szynie DIN

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane		
Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201	
Instrukcje i podręczniki	1SCC301067M0208	
Wymiary		
Szerokość netto		140 mm 5.51 in
Wysokość netto		100 mm 3.94 in
Głębokość / długość netto		86 mm 3.39 in
Masa netto		0.9 kg 1.98 lb
Dane techniczne		
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 125 A (500 V) 125 A (690 V) 125 A	
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 125 A (500 V) 125 A (690 V) 125 A	
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 90 A (500 V) 70 A (690 V) 50 A	
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 45 kW (500 V) 45 kW (690 V) 45 kW	
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 125 A	
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 125 A	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})		8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)		750 V
Znamionowe napięcie pracy		750 V
Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms	
Straty mocy		6.3 W
Stopień zanieczyszczenia		3
Kolor rączki		Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included	
Mechanizm rozłączający	Mechanism on Top of the Switch	
Rozstaw szyn		Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out	
Rodzaj sterowania		Front operated
Normy		UL 98 / IEC60947-3
Typ montażu		Base mounting

Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	10 ... 70 mm²
Stopień ochrony	Front IP20
Wytrzymałość mechaniczna	6000 cycle
Rodzaj przełączania	Open

Technical UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	125 A
Moc HP UL/CSA	(acc. to UL 200 V) 30 Hp (acc. to UL 208 V) 30 Hp (acc. to UL 240 V) 30 Hp (acc. to UL 480 V) 50 Hp (acc. to UL 600 V) 50 Hp

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC303021D2702
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	102 mm 4.02 in
Długość opakowania (poziom 1)	205 mm 8.07 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	103 mm 4.06 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.9 kg 1.98 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019391670

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5290 >> Disconnect switch
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601411
E-Numer (Szwecja)	3171266

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

