

Opis produktu

OHYS3AH1

OHYS3AH1 HANDLE



Ogólne informacje

Typ produktu	OHYS3AH1
Kod zamówieniowy	1SCA105326R1001
Numer EAN	6417019412467
Opis katalogowy	OHYS3AH1 HANDLE
Opis	OHYS3AH1 Pokrętko wyboru żółto-czerwone IP54 do OT16...125F, na wałek 6mm, oznaczenie: I-0, ON-OFF, blokada kłódkowa w pozycji OFF, blokada otwarcia drzwi w pozycji ON

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Kraj pochodzenia

Lithuania (LT)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390065M0004
Rysunki mechaniczne	1SCC390181F0001 1SCC390180F0001 OH_S3AH_palikka.igs

Wymiary

Szerokość netto	48 mm
Wysokość netto	48 mm
Głębokość / długość netto	40 mm
Masa netto	0.035 kg

Dane techniczne

Kolor rączki	Red / Yellow
Rodzaj rączki	Selector
Kolor	Red-Yellow
Stopień ochrony	IP54
Typ blokady	Yes

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC390030D2704
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	48 mm
Długość opakowania (poziom 1)	48 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	41 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.04 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019412467

Klasyfikacje		
Kod klasyfikacji		N/A
ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker	
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker	
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker	
UNSPSC		31162801
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3038 >> Handles or knobs	
eClass		V11.1 : 27370414
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope	
E-Numer (Finlandia)		3661929

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych
Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → DC Switch-Disconnectors Accessories

