

Opis produktu

OHG145H9K

OHG145H9K HANDLE



Ogólne informacje

Typ produktu	OHG145H9K
Kod zamówieniowy	1SCA107114R1001
Numer EAN	6417019419565
Opis katalogowy	OHG145H9K HANDLE
Opis	IP65, NEMA 1, 3R, 12, padlockable with three padlocks in OFF-position, door interlock in ON- position. Screw fixing from the back side of the handle. No screws on the front ensures double insulation. The type and the ordering numbers are for one piece, red-yellow.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość	1 sztuka
-----------------	----------

zamówienia

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Estonia (EE)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC390009M0018

Wymiary

Szerokość netto	178 mm
Wysokość netto	45 mm
Głębokość / długość netto	66 mm
Masa netto	0.176 kg

Dane techniczne

Kolor rączki	Szary
Długość rączki	145 mm
Rodzaj rączki	Pistol
Funkcje specjalne	H9K
Kolor	Grey
Stopień ochrony	IP65
Typ blokady	Yes

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC390030D2704
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	70 mm
Długość opakowania (poziom 1)	180 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.18 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019419565

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	N/A
ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
eClass	V11.1 : 27370414
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych
Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

