


Opis produktu

OT2000E03K

OT2000E03K SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Typ produktu	OT2000E03K
Kod zamówieniowy	1SCA108359R1001
Numer EAN	6417019427034
Opis katalogowy	OT2000E03K SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	3-pole, front operated, base mounted switch-d disconnecter with black direct mount handle, terminal bolt kit included

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	1SCC301121M0201
Informacje środowiskowe	1SCC301268D0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301304D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Eco Transparency	
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301304D0201

Charakterystyka zamówienia	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301078M0205
Rysunki mechaniczne	1SCC301735F0002 1SCC301734F0002
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301304D0201
Instrukcje końca żywotności	1SCC301121M0201

Wymiary	
Szerokość netto	472.5 mm
Wysokość netto	376.5 mm
Głębokość / długość netto	167 mm
Masa netto	22.8 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I _e)	(380 ... 415 V) 2000 A (500 V) 2000 A (690 V) 2000 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I _e)	(380 ... 415 V) 2000 A (500 V) 2000 A (690 V) 2000 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	Θ = 40 °C 2000 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC/EN 60664-1 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowa zdolność złączania na zwarcie (I _{cm})	(690 V) 176 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymały (I _{cw})	for 1 s 55 kA
Prąd znamionowy	(1250 A fuse, 415 V) 80 kA

zwarciovy umowny (I_{nc})	(1250 A fuse, 500 V) 100 kA
Straty mocy	na biegun 55 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Direct mounted pistol type handle
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Front operated
Normy	IEC 60947-3
Funkcje specjalne	No
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	Front IP00
Typ zacisku	Lug terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	6000
Typ blokady	Yes

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 50 ... 75 N·m
---------------------	---------------------------------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informacje środowiskowe	1SCC301268D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Deklaracja zgodności UE	1SCC301176D2702
Certyfikat DNV GL	1SCC301184D0203
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	394 mm
Długość opakowania (poziom 1)	534 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	368 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	46.9 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019427034

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3660820

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

