


Opis produktu

OS40FDS30000

OS40FDS30000 SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Typ produktu	OS40FDS30000
Kod zamówieniowy	1SCA108942R1001
Numer EAN	6417019421933
Opis katalogowy	OS40FDS30000 SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Side Operated,3-pole,30 (Right Side),DIN,000,Handle and shaft not included,Switched - Fusible Pole

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Lithuania (LT)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311032M0203

Wymiary

Szerokość netto	126 mm
Wysokość netto	97 mm
Głębokość / długość netto	141 mm
Masa netto	0.7 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 40 A (690 V) 40 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 40 A (690 V) 40 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 40 A (690 V) 40 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 11 kW (400 V) 18.5 kW (415 V) 18.5 kW (500 V) 22 kW (690 V) 30 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 40 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 40 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 1 kiloampere rms
Prąd znamionowy zwarciovyy umowny (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 4.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Mechanizm rozłączający	30 (Right Side)
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	NH000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj sterowania	Side Operated

Normy	IEC 60947-3
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	2.5 ... 25 mm²
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	2 N·m
Prąd znamionowy (I _n)	Obwód główny 40 A

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające	2 N·m
---------------------	-------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS200-250 2016
Deklaracja zgodności UE	1SCC311129D2702
Certyfikat DNV GL	1SCC311125D0203
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019421933

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3661972

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

