

Opis produktu

# OS160GD03

## OS160GD03 SWITCH FUSE



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OS160GD03                                                                                   |
| Kod zamówieniowy | 1SCA114221R1001                                                                             |
| Numer EAN        | 6417019466798                                                                               |
| Opis katalogowy  | OS160GD03 SWITCH FUSE                                                                       |
| Opis             | Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,000,00,Handle and shaft not included, |

### Circular Value

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT              | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311196D0201 |
| Deklaracja REACH                       | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                              | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA    | 1SCC011025D0201 |

### Eco Transparency

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311196D0201 |
|----------------------------------------|-----------------|

Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna   | 1SCC311013C0201 |
| Instrukcje i podręczniki               | 1SCC311037M0206 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311196D0201 |

Wymiary

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Szerokość netto           | 147 mm              |
| Wysokość netto            | 140 mm              |
| Głębokość / długość netto | 130 mm              |
| Masa netto                | 1.845 kg<br>4.07 lb |

Dane techniczne

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (500 V) 160 A<br>(690 V) 160 A                                                             |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (500 V) 160 A<br>(690 V) 160 A                                                             |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (500 V) 160 A<br>(690 V) 160 A                                                             |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (220 ... 240 V) 45 kW<br>(400 V) 75 kW<br>(415 V) 75 kW<br>(500 V) 90 kW<br>(690 V) 132 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 A                                                |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 160 A                                                                       |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                                                       |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 1000 V                                                                                     |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód główny 690 V AC                                                                      |
| Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałny ( $I_{cw}$ )     | for 1 s 5 kiloampere rms                                                                   |
| Prąd znamionowy zwarciový umowny ( $I_{nc}$ )          | (690 V) 80 kA                                                                              |

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Straty mocy                            | na biegun 12 W                           |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                        |
| Rodzaj rączki                          | Handle and shaft not included            |
| Mechanizm rozłączający                 | 03 (Left Side)                           |
| Położenie zacisków<br>przyłączeniowych | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Rozmiar bezpiecznika                   | NH000<br>NH00                            |
| Rodzaj przyłącza                       | Standard DIN                             |
| Rodzaj sterowania                      | Front Operated                           |
| Normy                                  | IEC 60947-3                              |
| Typ montażu                            | Base mounting                            |
| Liczba biegunów                        | 3                                        |
| Przekrój przewodu                      | 2.5 ... 25 mm²                           |
| Typ zacisku                            | Lug terminals                            |
| Szerokość zacisku                      | 20 mm                                    |
| Momenty dokrecające                    | 15 ... 22 N·m                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )              | Obwód główny 160 A                       |

## Technical UL/CSA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Momenty dokrecające | 15 ... 22 N·m |
|---------------------|---------------|

## Normy środowiskowe

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS                            | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control<br>Act - TSCA | 1SCC011025D0201                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Certyfikat CCC          | CCC OS100-160G_ 2015.pdf |
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC311137D2703          |
| Certyfikat DNV GL       | 1SCC311125D0203          |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201          |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Jednostkowe opakowanie               | box 1 sztuka     |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 170 mm<br>6.7 in |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 220 mm<br>8.7 in |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 150 mm<br>5.9 in |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2 kg<br>4.4 lb   |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019466798    |

| Klasyfikacje              |                                                            |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Kod klasyfikacji          |                                                            | Q                |
| ETIM 7                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |                  |
| ETIM 8                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |                  |
| ETIM 9                    | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |                  |
| UNSPSC                    |                                                            | 39122233         |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5291 >> Fuse switch disconnecter                           |                  |
| eClass                    |                                                            | V11.1 : 27371401 |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |                  |
| E-Numer (Finlandia)       |                                                            | 3660218          |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

