

Opis produktu

# OS32GD03P

## OS32GD03P SWITCH FUSE



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OS32GD03P                                                                            |
| Kod zamówieniowy | 1SCA115189R1001                                                                      |
| Numer EAN        | 6417019476315                                                                        |
| Opis katalogowy  | OS32GD03P SWITCH FUSE                                                                |
| Opis             | Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,000,Handle and shaft included, |

### Circular Value

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT              | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311195D0201 |
| Deklaracja REACH                       | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                              | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA    | 1SCC011025D0201 |

### Eco Transparency

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja środowiskowa | 1SCC311195D0201 |
|-------------------------|-----------------|

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

produktu - EPD

Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

Najczęściej Pobierane

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna   | 1SCC311013C0201 |
| Instrukcje i podręczniki               | 1SCC311036M0212 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311195D0201 |

Wymiary

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Szerokość netto           | 112 mm            |
| Wysokość netto            | 125 mm            |
| Głębokość / długość netto | 121 mm            |
| Masa netto                | 1.18 kg<br>2.6 lb |

Dane techniczne

|                                                        |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (500 V) 32 A<br>(690 V) 32 A                                                                 |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (500 V) 32 A<br>(690 V) 32 A                                                                 |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (500 V) 32 A<br>(690 V) 32 A                                                                 |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (220 ... 240 V) 7.5 kW<br>(400 V) 15 kW<br>(415 V) 15 kW<br>(500 V) 18.5 kW<br>(690 V) 22 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 32 A                                                   |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 32 A                                                                          |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                                                        |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 1000 V                                                                                       |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Obwód główny 690 V AC                                                                        |
| Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymywalny ( $I_{cw}$ )  | for 1 s 2.5 kiloampere rms                                                                   |
| Prąd znamionowy zwarciovyy umowny ( $I_{nc}$ )         | (690 V) 80 kA                                                                                |
| Straty mocy                                            | na biegun 7.5 W                                                                              |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Stopień zanieczyszczenia            | 3                                        |
| Rodzaj rączki                       | Pistol handle and shaft included         |
| Mechanizm rozłączający              | 03 (Left Side)                           |
| Położenie zacisków przyłączeniowych | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Rozmiar bezpiecznika                | NH000                                    |
| Rodzaj przyłącza                    | Standard DIN                             |
| Rodzaj sterowania                   | Front Operated                           |
| Normy                               | IEC 60947-3                              |
| Typ montażu                         | Base mounting                            |
| Liczba biegunów                     | 3                                        |
| Przekrój przewodu                   | 2.5 ... 25 mm <sup>2</sup>               |
| Typ zacisku                         | Screw Terminals                          |
| Momenty dokrecające                 | 3 N·m<br>4 N·m                           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )           | Obwód główny 32 A                        |

## Technical UL/CSA

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Momenty dokrecające | 3 N·m<br>4 N·m |
|---------------------|----------------|

## Normy środowiskowe

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Certyfikat CCC          | CCC OS32-63G_ 2016.pdf |
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC311136D2703        |
| Certyfikat DNV GL       | 1SCC311125D0203        |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201        |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka     |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 170 mm<br>6.7 in |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 190 mm<br>7.5 in |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 145 mm<br>5.7 in |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.3 kg<br>2.9 lb |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 6417019476315    |

## Klasyfikacje

