

Opis produktu

OS63GD11P

OS63GD11P SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Typ produktu	OS63GD11P
Kod zamówieniowy	1SCA116711R1001
Numer EAN	6417019487083
Opis katalogowy	OS63GD11P SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,2-pole,11 (Between the Poles),DIN,000,Handle and shaft included,

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201
--	-----------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311036M0212
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201

Wymiary

Szerokość netto	91 mm
Wysokość netto	112 mm
Głębokość / długość netto	121 mm
Masa netto	0.915 kg 2.02 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 18.5 kW (400 V) 30 kW (415 V) 30 kW (500 V) 37 kW (690 V) 55 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 63 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 63 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Prąd znamionowy zwarciovowy umowny (I_{nc})	(690 V) 80 kA

Straty mocy	na biegun 7.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj rączki	Pistol handle and shaft included
Mechanizm rozłączający	11 (Between the Poles)
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	NH000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj sterowania	Front Operated
Normy	IEC 60947-3
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	2.5 ... 25 mm²
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	3 N·m 4 N·m
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 63 A

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające	3 N·m 4 N·m
---------------------	----------------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS32-63G_ 2016.pdf
Deklaracja zgodności UE	1SCC311136D2703
Certyfikat DNV GL	1SCC311125D0203
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	170 mm 6.7 in
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm 7.5 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	145 mm 5.7 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg 2.2 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019487083

Klasyfikacje		
Kod klasyfikacji		Q
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter	
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter	
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter	
eClass	V11.1 : 27371401	
Kategoria WEEE		5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

