

## Opis produktu

# OS160GD03BB

# OS160GD03BB SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



## Ogólne informacje

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OS160GD03BB                                                                                 |
| Kod zamówieniowy | 1SCA120654R1001                                                                             |
| Numer EAN        | 6417019521213                                                                               |
| Opis katalogowy  | OS160GD03BB SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE                                                   |
| Opis             | Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,000,00,Handle and shaft not included, |

## Circular Value

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT              | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311196D0201 |
| Deklaracja REACH                       | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                              | 1SCC011020D0201 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA    | 1SCC011025D0201 |

| Eco Transparency                       |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311196D0201 |

| Charakterystyka zamówienia |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

| Najczęściej Pobierane                  |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna   | 1SCC311013C0201 |
| Instrukcje i podręczniki               | 1SCC311037M0206 |
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 1SCC311196D0201 |

| Wymiary                   |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość netto           | 180 mm |
| Wysokość netto            | 144 mm |
| Głębokość / długość netto | 140 mm |
| Masa netto                | 1.5 kg |

| Dane techniczne                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-21A ( $I_e$ )                 | (500 V) 160 A<br>(690 V) 160 A                                                             |
| Znamionowy prąd pracy AC-22A ( $I_e$ )                 | (500 V) 160 A<br>(690 V) 160 A                                                             |
| Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )                 | (500 V) 160 A<br>(690 V) 160 A                                                             |
| Moc znamionowa AC-23A ( $P_e$ )                        | (220 ... 240 V) 45 kW<br>(400 V) 75 kW<br>(415 V) 75 kW<br>(500 V) 90 kW<br>(690 V) 132 kW |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )      | $\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 A                                                |
| Konwencjonalny prąd cieplny ( $I_{the}$ )              | Fully Enclosed 160 A                                                                       |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 8 kV                                                                                       |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 1000 V                                                                                     |

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Znamionowe napięcie pracy                         | Obwód główny 690 V AC         |
| Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały ( $I_{cw}$ ) | for 1 s 5 kiloampere rms      |
| Prąd znamionowy zwarciowy umowny ( $I_{nc}$ )     | (690 V) 80 kA                 |
| Straty mocy                                       | na biegun 12 W                |
| Stopień zanieczyszczenia                          | 3                             |
| Rodzaj rączki                                     | Handle and shaft not included |
| Mechanizm rozłączający                            | 03 (Left Side)                |
| Położenie zacisków przyłączeniowych               | Back In - Back Out            |
| Rozmiar bezpiecznika                              | NH000<br>NH00                 |
| Rodzaj przyłącza                                  | Standard DIN                  |
| Rodzaj sterowania                                 | Front Operated                |
| Normy                                             | IEC 60947-3                   |
| Typ montażu                                       | Base mounting                 |
| Liczba biegunów                                   | 3                             |
| Typ zacisku                                       | Lug terminals                 |
| Szerokość zacisku                                 | 20 mm                         |
| Momenty dokrecające                               | 15 ... 22 N·m                 |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                         | Obwód główny 160 A            |

## Technical UL/CSA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Momenty dokrecające | 15 ... 22 N·m |
|---------------------|---------------|

## Normy środowiskowe

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 1SCC011025D0201                                                        |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SCC311140D2703 |
| Certyfikat DNV GL       | 1SCC311125D0203 |
| Deklaracja REACH        | 1SCC011021D0201 |

## Informacje o pakowaniu

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie          | box 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 210 mm       |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 236 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 163 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.2 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019521213 |

Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                                          |
| ETIM 7           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 8           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| ETIM 9           | EC001040 - Fuse switch disconnecter                        |
| eClass           | V11.1 : 27371401                                           |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

