

Opis produktu

OT160E22YP

OT160E22YP BY-PASS SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT160E22YP
Kod zamówieniowy	1SCA123575R1001
Numer EAN	6417019543598
Opis katalogowy	OT160E22YP BY-PASS SWITCH
Opis	OT160E22YP BY-PASS SWITCH, Handle and shaft included, Open transition

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301080M0003
Wymiary	
Szerokość netto	229 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	236 mm
Masa netto	229 lb 7.5 kg
Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 90 kW (500 V) 110 kW (690 V) 160 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 160 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 160 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V
Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Straty mocy	2.4 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft included
Mechanizm rozłączający	Mechanism Between the Poles 22 (Between the Poles)
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony	Front IP20
Rodzaj przełączania	Open

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

1SCC301194D0202

Deklaracja REACH

1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

175 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

360 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

350 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

7.5 kg

EAN opakowania (poziom
1)6417019543598

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

Q

ETIM 7

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 8

EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 9

EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)

eClass

V11.1 : 27371403

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Manual bypass switches

