

Opis produktu

OTM63F3CMA24D

OTM63F3CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OTM63F3CMA24D
Kod zamówieniowy	1SCA124060R1001
Numer EAN	6417019547480
Opis katalogowy	OTM63F3CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH
Opis	OTM63F3CMA24D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	1SCC303056M0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Kraj pochodzenia

Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303009M0206
Instrukcje końca żywotności	1SCC303056M0201

Wymiary

Szerokość netto	230 mm
Wysokość netto	100 mm
Głębokość / długość netto	116 mm
Masa netto	1.64 kg 230 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 60 A (690 V) 40 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 63 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 30 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 63 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 63 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	800 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałny (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Napięcie pracy napędu silnikowego	24 V DC
Straty mocy	2.8 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Direct mounted handle

Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch
Rozstaw szyn	Standard
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rodzaj sterowania	Front operated
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	Front IP20
Rodzaj przełączania	Open

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Długość opakowania (poziom 1)	315 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.64 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019547480

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601570

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem silnikowym

