

Opis produktu

OTDCP16SA12M

OTDCP16SA12M Enclosed solar switch



Ogólne informacje

Typ produktu	OTDCP16SA12M
Kod zamówieniowy	1SCA125150R1001
Numer EAN	6417019554075
Opis katalogowy	OTDCP16SA12M Enclosed solar switch

Opis

The enclosure in the OTDCP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked, and the interlock can be defeated with a special tool. Typical applications is solar panels, DC batteries, etc.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC301240D0201
Dane RoHS	1SCC301239D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC301321D0201

Charakterystyka zamówienia	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340027M0002
Rysunki mechaniczne	OTDCK159595SM20.stp

Wymiary	
Szerokość netto	95 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	95 mm
Masa netto	0.59 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy DC-21B (I_g)	(1000 V) 16 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 16 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowa zdolność złączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V AC) 0.71 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 0.5 kA
Straty mocy	na biegun 0.15 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Red / Yellow
Rodzaj rączki	Selector handle
Normy	IEC 60947-1, -3
Funkcje specjalne	Solar
Liczba biegunów	3

Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 2.5...16 mm ²
Lokalizacja wejść kablowych	Up/Down
Ilość wyjść kablowych na stronę	2xM20 / 2xM20
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP65
Materiał kadłuba	Plastic
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	0 NO, 0 NC

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC301321D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	1SCC340018D0204
Deklaracja zgodności UE	1SCC340003D2704
Deklaracja REACH	1SCC301240D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	142 mm
Długość opakowania (poziom 1)	167 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	108 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019554075

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601746
E-Numer (Norwegia)	1414582

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach → Enclosed Switch-Disconnectors

