

Opis produktu

OTE25T6M

OTE25T6M EMC safety switch



Ogólne informacje

Typ produktu	OTE25T6M
Kod zamówieniowy	1SCA150552R1001
Numer EAN	6417019806679
Opis katalogowy	OTE25T6M EMC safety switch

Opis

EMC safety switch, 6-p. 415V AC23 30A, 15kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Plastic enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTE series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal. The EMC protection is utilized by a metal plate in the bottom, connected to the cable shield with clamps, included in the delivery. No EMC glands needed.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201
Dane RoHS	1SCC340075D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Charakterystyka zamówienia	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)
Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC340003M0016 9AKK108466A4485
Rysunki mechaniczne	OTPK402014PM40.stp
Wymiary	
Szerokość netto	200 mm
Wysokość netto	400 mm
Głębokość / długość netto	140 mm
Masa netto	4.1 kg
Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 45 A (500 V) 45 A (690 V) 45 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 30 A (500 V) 30 A (690 V) 20 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 15 kW (500 V) 15 kW (690 V) 15 kW
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 63 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 750 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 750 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I_{cm})	(690 V AC) 1.4 kA
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 1 kA
Prąd znamionowy zwarciowy umowny (I_{nc})	13 kA
Straty mocy	na biegun 2.8 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Pistol handle
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out
Normy	IEC 60947-1, -3

Funkcje specjalne	EMC
Liczba biegunów	6
Typ neutralny	Fixed neutral
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 1.5 ... 35 mm² Screw Clamp / PE Terminal 4pc, 10 ... 70 mm²
Przekrój przewodu	1.5 ... 35 mm²
Lokalizacja wejść kablowych	Top and/or Bottom
Ilość wyjść kablowych na stronę	2xM40+M16 / 2xM40+M16
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP65
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia	Housing IK08
Typ obudowy	OTP3
Materiał kadłuba	Plastic
Maksymalna ilość zamontowanych styków pomocniczych	2 NO, 2 NC
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	1 NO, 0 NC
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	1
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 2 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	20000

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 2 N·m
---------------------	------------------------------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC340095D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	1SCC340018D0204
Deklaracja zgodności UE	1SCC340004D2705
Certyfikat DNV GL	1SCC340045D0203
Deklaracja REACH	1SCC340076D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	213 mm
Długość opakowania	417 mm

(poziom 1)	
Wysokość opakowania (poziom 1)	197 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019806679

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach → Enclosed Safety Switches

