

Opis produktu

OTM125F4C21D400C

OTM125F4C21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OTM125F4C21D400C
Kod zamówieniowy	1SCA151251R1001
Numer EAN	6417019815640
Opis katalogowy	OTM125F4C21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Opis	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Chiny (CN)

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC308001B0201
Instrukcje i podręczniki	2TFR700025A1001
Rysunki mechaniczne	OTM40-125_4P_COMPACTATS

Wymiary	
Wysokość netto	103 mm
Głębokość / długość netto	131 mm
Masa netto	2.11 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 90 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-32B (I_e)	(380 ... 415 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 80 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 45 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 125 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	380...415 V AC
Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Napięcie pracy napędu silnikowego	380...415 V AC
Straty mocy	6.3 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj rączki	Direct mounted handle
Rodzaj czwartego bieguna	Switched - Simultaneous Function
Położenie zacisków przyłączeniowych	Supplies on Top - Load on Bottom
Typ sterownika	21D
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony	Front IP20
Rodzaj przełączania	Open

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

No declaration needed

Deklaracja REACH

1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	103 mm
Długość opakowania (poziom 1)	328 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	168 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.35 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6417019815640

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3640448

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Compact ATS

