

Opis produktu

OXB200E3S3QB

OXB200E3S3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OXB200E3S3QB
Kod zamówieniowy	1SCA153429R1001
Numer EAN	6417019844558
Opis katalogowy	OXB200E3S3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

Opis

The all-new TruONE is the world's first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.

Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability.

Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future.

Every TruONE features a wide voltage range from 200 to 480 VAC (with +/-20% tolerance), reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse.

Main characteristics of this particular TruONE type:
Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 3 controller (LCD)

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011022D0201
Dane RoHS	1SCC011023D0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC303119D0201
-------------------------------------	-----------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC303008C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303011M0201_FW2.0 1SCC303011M0201_FW2.01
Rysunki mechaniczne	OX_30U-250_3S3_B_1SCC308245F0001 1SCC308244F0001 1SCC308173F0001 1SCC308172F0001 1SCC308331F0001 1SCC308330F0001
Diagram okablowania	Circuit diagram_OXB_B_.dxf Circuit diagram_OXB_B_.pdf

Wymiary

Szerokość netto	375 mm 14.76 in
Wysokość netto	305 mm 12.01 in
Głębokość / długość netto	183 mm 7.2 in
Masa netto	15.54 kg 34.26 lb

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-31B (I _e)	(200 ... 415 V AC) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-32B (I _e)	(200 ... 415 V AC) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I _e)	(200 ... 415 V AC) 200 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	Θ = 40 °C 200 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 200 ... 480 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50-60 Hz
Znamionowy prąd	for 0.3 s 18 kiloampere rms

zwarcioowy wytrzymały
(I_{cw})

Straty mocy	na biegun 5.8 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj rączki	Direct mounted handle
Położenie czwartego bieguna	Left and Right Side
Rodzaj czwartego bieguna	Switched - Simultaneous Function
Położenie zacisków przyłączeniowych	Supplies on Bottom - Load on Top
Normy	IEC60947-6-1
Typ sterownika	Level 3 (LCD)
Funkcje specjalne	Open style
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony	Front IP20
Typ zacisku	Bolt
Rodzaj przełączania	Delayed

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC303119D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC303064D2701
Deklaracja REACH	1SCC011022D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	345 mm 13.58 in
Długość opakowania (poziom 1)	445 mm 17.52 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm 9.45 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	16.24 kg 35.8 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019844558

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Automatic Transfer Switches TruONE

