

Opis produktu

T5N 400 PR221DS-LS/I In=320 3p F F

T5N 400 PR221DS-LS/I In=320 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 400 PR221DS-LS/I In=320 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054316R1
Numer EAN	8015644552619
Opis katalogowy	T5N 400 PR221DS-LS/I In=320 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	b5040a8e-11bf-4959-8f69-1cc18a74d4af Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	f42fb22c-d9f1-4e0f-bd3d-5a6353b18f93 Finlandia (FI) 1c12fb89-a4a1-4316-8555-066b78073c90 Netherlands (NL) 37efdf1a-5a34-41b2-9ebf-521666f49301 Norwegia (NO) 4e1816c9-8807-4a55-8308-150907ccb6b9 Polska (PL) 9f788c3f-620b-462b-a7f6-8dd62af6466b Bulgaria (BG) ce4d2727-260c-45b8-9a8d-856b8e736351 Szwecja (SE) 9a90d430-a99d-490a-b4ad-765ccb9f2cbc Polska (PL) ad1e7d85-518d-4cab-a666-b6e6c8d96f16 Francja (FR) 949b5e35-294e-484f-8120-26909467804f Szwecja (SE) b03e65c2-4054-43a8-af1b-bdee7e65b012 Niemcy (DE) 855246ee-eca9-467a-bd8e-193396cd3ff1 Netherlands (NL) 1583b4f7-0b77-4ec1-87ef-4329399842b6 Francja (FR) 8d84c911-02d1-4994-b68a-da3984d10dbf Niemcy (DE) 29569852-82a4-4521-ab51-2a575645d8f8 Denmark (DK) d8c15d73-3e04-45ad-a630-8e3b9a093202 Niemcy (DE) ba64458d-be8a-4415-bf2e-53a6f5a506e5 Croatia (HR) 0b5d7f3d-a064-45cd-ae10-519ea917a0b8 Republika Czeska (CZ) 04a6bde6-1c2e-4464-ada9-e3b43750be76 Polska (PL) c6999f81-8785-4432-9bc9-7d5f0249c9c6 Netherlands (NL) 7236dc59-b45f-4fad-a41d-29e12d5c5e72 Netherlands (NL) 4e85622e-fece-4a0d-94c4-59dd08c64abe Estonia (EE) 83237862-f020-4401-909c-6c04a8af144e Grecja (GR) a38b14c1-047c-4603-ad8a-cd8ee5fbd751 Portugalia (PT) 4b1739b6-3b14-459d-8b23-3936d5869c4a Hiszpania (ES) cc55fd44-c0dc-4457-add2-1bf920cf0fe0 Netherlands (NL) f1fb38f6-683a-4c10-b21b-e2538d819f5a Niemcy (DE)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655321
E-Numer (Szwecja)	3180372
Numer EAN	8015644552619
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	4.849 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm

Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644552619

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 10.6 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	320 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciovej	N
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5

Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

