

Opis produktu

T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F

T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054317R1
Numer EAN	8015644552626
Opis katalogowy	T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	ffcff8e1-1e15-4045-b110-029e430df21c Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	96ff4660-b874-4868-a11a-d96a7025b90f Polska (PL) bb4a903a-50dd-47e5-af58-5ae679840f52 Norwegia (NO) a6bef035-b65b-4cfa-ba51-170d19ce2de8 Finlandia (FI) 10aa297b-7b60-4f9f-92df-7cb2b3cb20ce Netherlands (NL) adf4165e-1a2e-43bb-9de3-ae05fac8d3a0 Niemcy (DE) 48002a16-3784-481e-8dd0-c9fe4c0c231d Denmark (DK) 5819564d-a2c9-4689-a2fd-59815b7d7fb7 Niemcy (DE) f5485f2d-5b1a-46b2-8398-8e2814299128 Croatia (HR) 88cecd91-7856-4f87-bdaf-36b0a02d4cf8 Republika Czeska (CZ) ffd4b3e9-98ab-4357-a700-3b47caa89be1 Polska (PL) 9b3abc6c-ff8a-4e0a-9182-cd5e080d022d Netherlands (NL) af120bb3-6de7-40bb-a3d6-2f0b9dd7e86b Netherlands (NL) a87f2e6e-e9fa-403e-a203-4542c7d1007c Estonia (EE) 4dbbfe52-dee3-48b9-9cc6-ffda126592d0 Grecja (GR) 00d23e9d-d0a0-4e57-a017-6b46c3f858a0 Portugalia (PT) 25b79952-ccfb-4262-904e-11cb0b1fb7d3 Bulgaria (BG) 08bef078-5447-458e-bb82-9387561de0db Szwecja (SE) 9d41c0e3-bc2c-4c02-8cbc-465366ba6c95 Polska (PL) f7762064-324e-478f-a895-20aa9e0a2e9a Francja (FR) 729c8f2d-09a2-45a2-ba8e-753b04e86a51 Szwecja (SE) 91632a54-2b31-46b5-8cd0-1d7c42a23379 Niemcy (DE) b6ceeb76-a7e8-4ef6-b9ca-adb4a9ec937f Niemcy (DE) 49861b2b-16cf-4ad5-a815-586f51823b2e Francja (FR) fdda8ad4-fcda-4cfd-8a88-419bdb982a22 Netherlands (NL) 5e57bf17-2af6-495c-8ec6-5f75f0b91d14 Hiszpania (ES) 90381331-9a08-4cef-8e5c-850e9dc9038d Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655322
E-Numer (Szwecja)	3180373
Numer EAN	8015644552626
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	4.841 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm

Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644552626

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 16.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- wy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Znamionowy prąd zwarcio- wy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- wy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	T5

Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

