

Opis produktu

T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F

T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054325R1
Numer EAN	8015644554200
Opis katalogowy	T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	2935b078-1f80-4367-b5a2-a1b9f8cba550 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	fc0e6e41-de01-49d5-9d31-6286f7347665 Bulgaria (BG) c48f653d-cda6-4b24-8ec2-803d7db7a693 Szwecja (SE) d718fe9a-8963-456d-a784-19aba4bad579 Polska (PL) f91da64b-d2cf-47c7-b5ef-fa8a07436ef8 Francja (FR) 1bf2e421-6108-430c-a3cb-9bc71d5634eb Szwecja (SE) 213a51e0-ed59-405c-8df0-03913368c86c Niemcy (DE) 0d251d5f-f929-4437-b109-3de4f17e65f3 Netherlands (NL) a6c86426-0807-47d2-8f31-33da5cb4b0a2 Hiszpania (ES) a958aeb5-841b-40ce-b0a8-c1dc5af1900a Netherlands (NL) a3e357fd-0c01-4491-bd84-86bc58af3712 Niemcy (DE) e0a9c434-216a-490a-be2a-28a6db152f4b Francja (FR) 523b062e-92b2-4d16-9b63-88a1917bc274 Niemcy (DE) 412bb1f8-b6da-4300-b24a-c3e493e1bebc Denmark (DK) e1b53a48-8a68-4707-8e0d-5a1a063901f5 Niemcy (DE) c5a4d480-967b-4bec-88d6-9e90073d2ed6 Croatia (HR) af2f56eb-e845-4aa2-a4ea-c7890f01c0ca Republika Czeska (CZ) ad272606-3546-4498-8127-932d3d4f70e4 Polska (PL) e2e5cc3d-60cd-46a6-b5ae-8ac5ba8ffca7 Netherlands (NL) ca36c3d4-53c3-41fe-a310-2b54e2fdf02a Netherlands (NL) 3f4131a8-68bf-4fff-b1bb-96155cce16bf Estonia (EE) 0be78355-1640-4e85-a949-46734a79232a Grecja (GR) 6fdc8665-8d81-4b8a-a929-65fa3acfa677 Portugalia (PT) d536e7ee-7731-42e8-bfbb-f1a0158a8218 Finlandia (FI) ba3f5112-b4fa-40d9-8421-62a8c2e2caf2 Netherlands (NL) bd12f981-1220-46ec-bdbf-ba4be40878ba Polska (PL) 260906e1-ec8e-460f-b420-b33416132d92 Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655337
E-Numer (Szwecja)	3180377
Numer EAN	8015644554200
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	6.071 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644554200

Dodatkowe informacje

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 16.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymwalny (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciovej	N
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

