

Opis produktu

T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F

T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054333R1
Numer EAN	8015644554316
Opis katalogowy	T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	7c045d10-8e03-4414-ab79-e3009f84044c Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	bf9eb4d7-8d78-41a5-9b42-5c869a3b2b2f Niemcy (DE) 6b9a629b-831b-4a76-b046-e32092a6ba55 Szwecja (SE) 24979efa-4a7a-4dcd-bdce-79e83b48cdff Francja (FR) d554ba54-8a94-419c-97cd-87633359d5a2 Netherlands (NL) 6dc853a3-90fa-4e71-b439-dde23255e4c9 Netherlands (NL) cbe692d1-84d0-4afd-b2b6-5ac4f07c0f59 Hiszpania (ES) 5506b7d9-b9ba-40e8-90fb-8a51e35b5e41 Polska (PL) e1cf3b32-eaf0-49f5-bb9d-8fafa46bbfa2 Netherlands (NL) 00c8d4f7-59b2-4d5a-b465-bd5be1879ecc Finlandia (FI) 45aa3f50-e72f-4a0c-9241-c8aab0df4b3d Szwecja (SE) 662643ca-3b5d-4a24-9e3b-d00650a70c01 Polska (PL) 200c67fb-e5fd-466a-90c3-f3ee38219b01 Francja (FR) 4b0d553e-ef9c-42a4-9b04-0ba7f1ffb6f2 Niemcy (DE) d9bdee1c-3401-4c23-bc59-a45f09634719 Niemcy (DE) 49384911-ce92-4f7c-ab9d-7ac1083782c5 Republika Czeska (CZ) 4684ad20-2b1a-4c56-a476-9c392081da6e Croatia (HR) beaa7d3e-9efe-485b-a564-57c7ebe30740 Denmark (DK) 38caad91-a665-41fc-ad0c-23274740da0e Niemcy (DE) 9b04c1b0-ef7a-444c-a765-0666e7b3daf7 Netherlands (NL) 6f1fcc90-eb80-4bc3-9bbb-8f9ed686f97f Netherlands (NL) 1d5c9988-ee66-44ae-91b6-9f1d11a19d02 Polska (PL) 1bff3709-0730-499c-898a-1edd97dbfc6b Grecja (GR) dd171885-866a-40b7-848f-ba253ddb6e54 Estonia (EE) 3a381d9c-8d4f-4c34-a0cf-74b5d57938ff Bulgaria (BG) 5a092fab-039b-4c71-b4e2-c7f181b31a42 Portugalia (PT) 0a83005f-2261-4808-94bd-5a678d5dacab Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655325
E-Numer (Szwecja)	3180383
Numer EAN	8015644554316
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	4.824 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm

Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644554316

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 16.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywany (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5

Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Certyfikat GL	1SDL000163R0062
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

