

Opis produktu

T5S 400 PR222DS/P-LSI In=400 3p F F

T5S 400 PR222DS/P-LSI In=400 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5S 400 PR222DS/P-LSI In=400 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054337R1
Numer EAN	8015644554354
Opis katalogowy	T5S 400 PR222DS/P-LSI In=400 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 400

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	c794bc28-044c-4012-a73a-6ec1323ee881 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	95027418-9d8e-4ebe-80df-150743f39de6 Norwegia (NO) 66ee0b69-dca1-42b0-b673-f80ec5d97508 Niemcy (DE) 2dfa0488-cc35-4545-a885-5b0240d2298e Francja (FR) 3dfc6d6b-f9d8-460d-a1ef-336e09dd5fca Niemcy (DE) 90698444-26fa-431f-9a9e-777a70623231 Denmark (DK) f25ebfaa-a155-4a49-8568-d5f09cb3c264 Niemcy (DE) b49fa20d-fa51-4005-8557-ef34f89ba9ba Croatia (HR) dc8f1c3d-6165-452c-8cc6-8d05eb86daf9 Republika Czeska (CZ) fcf7bdac-286e-4b85-8c0f-3c61b6b733de Polska (PL) a884dbad-b041-40f9-82dd-a342f92b9715 Netherlands (NL) 83ba7fa5-efc7-4159-be6d-7237a6b53f62 Netherlands (NL) 152beb5c-d952-4405-8c00-03875b714ffb Estonia (EE) 8358c090-19e2-4d31-a0f2-84feef9a321c Grecja (GR) e6ce2c65-742e-489d-916a-0677b3dd6176 Portugalia (PT) 531bc3a6-bd08-4c22-ba68-bfa6e93bfca3 Bulgaria (BG) b98990d7-cd69-4e78-97a3-2843c90308b5 Szwecja (SE) a749b241-36f3-4b5c-953a-8dd44f377b59 Polska (PL) 1a73e8e2-1d81-410c-b130-0dce92915a11 Francja (FR) 5f9efd9f-af3c-47aa-b740-e99658707dcc Szwecja (SE) 696d195d-5fc5-4215-8e6b-45b5772bb4f7 Niemcy (DE) a7d65278-1072-48dc-90e9-302bc79be9fc Netherlands (NL) 67702f68-17ff-496e-884d-a9555a88654b Hiszpania (ES) 6d897ee9-e7b8-41d3-8fbc-19f30f362e71 Netherlands (NL) 8eac19a2-bcff-4297-a3a8-c4312637f028 Polska (PL) 4622a2b5-b5c3-410c-bbf8-091799f4a490 Netherlands (NL) 6108e4a2-2efa-4611-9eb0-cfdf015e199f Finlandia (FI)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655355
Numer EAN	8015644554354
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	5.1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644554354

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 16.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Znamionowy prąd zwarcioy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	PR222DS/P-LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciowej	S
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja

1SDC210004D0203

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

techniczna

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Certyfikat GL	1SDL000163R0062
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001
Instrukcje i podręczniki (Część 3)	1SDH000436R0502

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

