

Opis produktu

T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F

T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054341R1
Numer EAN	8015644554392
Opis katalogowy	T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655340
E-Numer (Szwecja)	3180387
Numer EAN	8015644554392
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	6.086 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.58 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644554392

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 16.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe	8 kV

udarowe wytrzymywane
(U_{imp})

Znamionowe napięcie izolacji (U_i) 1000 V

Znamionowe napięcie pracy 690 V AC

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio-
eksploatacyjny (I_{cs}) (220 V AC) 85 kA
(230 V AC) 85 kA
(380 V AC) 50 kA
(400 V AC) 50 kA
(415 V AC) 50 kA
(440 V AC) 40 kA
(500 V AC) 30 kA
(690 V AC) 25 kA

Znamionowy prąd zwarcio-
wytrzymałny (I_{cw}) for 1 s 5 kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio-
graniczny (I_{cu}) (220 V AC) 85 kA
(230 V AC) 85 kA
(380 V AC) 50 kA
(400 V AC) 50 kA
(415 V AC) 50 kA
(440 V AC) 40 kA
(500 V AC) 30 kA
(690 V AC) 25 kA

Prąd znamionowy (I_u) 400 A

Zabezpieczenie PR221DS-LS/I

Rodzaj zabezpieczenia EL

Poziom wytrzymałości zwarcio-
wej S

Normy IEC

Podtyp T5

Do użytku z T5

Do użytku z grupą produktową Moulded Case Circuit Breakers

Rodzaj zacisków przyłączeniowych Fixed Circuit-Breakers
Front

Napięcie Testowe Max (U_{test}) 3500 V

Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę 3500 V

Wersja F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna 1SDC210004D0203

Deklaracja zgodności UE 9AKK106713A5539

Certyfikat GL 1SDL000163R0062

Instrukcje i podręczniki 1SDH000437R0001

Instrukcje i podręczniki ITSCE-RH0100001

(Część 2)

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

