

Opis produktu

T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F

T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054396R1
Numer EAN	8015644554941
Opis katalogowy	T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	b05eee46-ac7c-4986-b103-4456de0f7bf3 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	b50cb66e-0fa0-4466-beea-a3d96200a766 Netherlands (NL) 7655a3fc-ee55-46bb-9a8c-a91a6d7db03e Hiszpania (ES) 8ec5fc74-95a6-45be-bdfc-32c11407fa92 Netherlands (NL) b3e66b09-8949-425f-b245-df78b5fead9e Niemcy (DE) 25def33a-10a4-4e45-9ccc-a96d65b5c9e1 Szwecja (SE) 355d8eea-bdc0-4103-80d0-dde4e8fd538a Francja (FR) a1c0933b-8ce1-486f-b55c-b83739d17749 Polska (PL) 52808cb7-53d9-4567-b91a-dcbd1efd3ac7 Szwecja (SE) 0cae59a1-9a0d-4154-9401-e923f4215204 Bulgaria (BG) de7cd5be-ee1a-4a1a-98de-0c8ecf87dc92 Portugalia (PT) 09d8a2ed-08d2-4791-84f8-84ae2dc70197 Grecja (GR) a9a82c36-6b93-471c-b403-1b2d60d25421 Estonia (EE) ef35ae13-5b14-4367-ae05-c480d4a4fb1c Polska (PL) 31a1fa2a-9be6-4c5b-8152-8d9c343cc857 Netherlands (NL) 2757738b-3e1d-4110-ae81-0e76cd8e6481 Netherlands (NL) 230d99e2-75de-4436-bdeb-94b289c97d2d Republika Czeska (CZ) 003d886f-39cc-435e-8485-5dab2fac3fe1 Croatia (HR) b7284998-9321-4095-ad97-d508f687d998 Niemcy (DE) 5208c008-66a2-4f36-a1e2-a0561adf6c54 Denmark (DK) 4cd82cce-1d3e-4e20-8214-9aacdcdbd57c2 Niemcy (DE) 51fc47bb-bef0-4864-92c1-3f36cc25d242 Francja (FR) f9db9213-cda5-47cb-9dc6-ae61d4cee6c9 Niemcy (DE) ad74c881-87ff-4c49-b26b-e2e55e42ae7c Polska (PL) 2d5ee082-b7fa-4a5b-a55e-2700ca49848d Netherlands (NL) 94ab850b-ee6d-4786-8c9d-1feaf95bd94b Finlandia (FI) 66546424-47f0-4ae8-a814-ead92287e534 Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655323
E-Numer (Szwecja)	3180374
Numer EAN	8015644554941
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	4.817 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644554941

Dodatkowe informacje

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Trwałość elektryczna	5000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 41 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy (I_u)	630 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarcia	N
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539

Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

