

Opis produktu

T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054400R1
Numer EAN	8015644554989
Opis katalogowy	T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID -STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	1ef62038-466e-4d5e-b297-673d2e08d94f Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	1ca37dcb-611e-484a-a73d-b137838d1c36 Polska (PL) dbc2b372-a6a7-4903-9002-f9c44728f0a2 Norwegia (NO) d531713f-186b-435b-84bd-2af829758494 Denmark (DK) 42bfcc89-144e-41c6-a511-e3cde4acd778 Netherlands (NL) 7b42b3a4-1727-45f6-a014-61531e263a8b Niemcy (DE) 5409184a-6d2b-4b76-b33f-60a8dd823c94 Niemcy (DE) 449a9922-30c3-48f2-b72a-ac7c96c21e62 Croatia (HR) 2db76d3b-a45e-4e49-880d-70800bd35a5b Republika Czeska (CZ) b187ca6f-00b7-4de0-a87d-4d33a9703e42 Polska (PL) c8ff1953-228b-4329-94dc-4f8dcdef97ed Netherlands (NL) 4d3ce60b-f2f2-4b1b-ba7e-c376436120e7 Netherlands (NL) 2efb4ef8-9ba0-40ca-8067-c9eede81c47d Estonia (EE) 731d6b4d-e257-428f-9232-6b4701f470ae Grecja (GR) 3a26f9ba-25f3-45a8-952c-602bbbfff1dc Portugalia (PT) a950f9d9-2214-4375-86cf-96801050a0c5 Bulgaria (BG) 454df9a4-676d-4e0a-a7d3-40d58da0b2f8 Szwecja (SE) 0f09f243-7e90-4dbd-b923-b8147efab4a4 Polska (PL) 154a4345-cd14-4ed2-97b9-58ac5f37512c Francja (FR) cde03c5b-6921-42d6-be32-3f4ac825164b Szwecja (SE) bb580d1b-d0c3-4ff0-84c2-206eca2cfe18 Niemcy (DE) 807cbaee-bb31-4be8-a198-5b7603ecb764 Niemcy (DE) 79759be1-6421-4b60-8692-28b16b58b5f5 Francja (FR) 59290b0b-c293-40bd-8925-c5103ea8b5b1 Netherlands (NL) 128ffab2-733d-4c61-ad74-9487f38c905e Hiszpania (ES) fec609bd-f976-4cfb-8abf-61d483fbfcfa Netherlands (NL) f9a25847-74fb-4872-b41b-a6131ac55e06 Finlandia (FI)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655338
E-Numer (Szwecja)	3180378
Numer EAN	8015644554989
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	6.052 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm

Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644554989

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	5000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 41 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy (I_u)	630 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciaowej	N
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers

Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

