

Opis produktu

T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F

T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054404R1
Numer EAN	8015644555023
Opis katalogowy	T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	3cc1854c-e229-4e90-8014-2570f5ead86c Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	99ee55ca-b9a8-4a5a-975c-ba30a7b359e7 Polska (PL) 647fb0e9-cfc6-40b1-862b-bd68a95f7af7 Hiszpania (ES) b8687124-e884-4908-a5f6-8fbebbaadefc Niderlandy (NL) 24a095ec-605d-4ad9-ac91-de08611eed27 Norwegia (NO) 73585117-b278-4945-968d-a4c4f1f1b072 Dania (DK) 6e499506-5174-409c-a3d0-0c8012ef3074 Niderlandy (NL) 70937a86-88a5-4a00-8aa3-0c36d94606fc Niemcy (DE) 9236f05a-de1f-44be-935e-244a07e65d0c Niemcy (DE) 4859d3fe-7320-484c-a0b4-d79cfeb3825e Chorwacja (HR) 678d50bf-5a3e-4edd-9b51-6b448a7abc5d Republika Czeska (CZ) 7c07d9fa-7935-47a8-b84d-081ffc9b411e Polska (PL) c08b0dd8-f14f-4122-8688-641d6ae8249a Niderlandy (NL) 8a759fe5-d326-4a8d-a12f-1f228dabc25c Niderlandy (NL) 56346e37-97a7-4579-afe2-bb916a9cd542 Estonia (EE) 9bed9cd3-49f5-43af-a59a-7e889977b607 Grecja (GR) b685936c-3573-4c40-982c-8dbab505311a Portugalia (PT) b91b3302-a2dc-443d-a88f-e3e8bc60f067 Bułgaria (BG) 24454c4b-c18f-4f1a-a21b-23ba28c776c1 Szwecja (SE) 2040079e-6c07-4d16-ac7c-3ea700f2967d Polska (PL) cc4dc495-9c23-47cb-a8c6-d5291cff5572 Francja (FR) f8eadf41-fa40-438e-91f8-f1e7c9a3ccea Szwecja (SE) 64a12dc8-e0aa-45bf-b474-890908632d8c Niemcy (DE) ff51e356-250d-4ad6-a1ce-b0ebd1ec1502 Niemcy (DE) ee960abb-8e8f-4052-a4ce-1e12e8b29039 Francja (FR) d5ce4829-d16c-4479-ac79-b1f0815288fe Niderlandy (NL) 1ccab4ee-b395-43db-a82e-aa376e72e068 Finlandia (FI)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655326
E-Numer (Szwecja)	3180384
Numer EAN	8015644555023
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	4.875 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644555023

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	5000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 41 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	630 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539

Certyfikat GL	1SDL000163R0062
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

