

Opis produktu

T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054408R1
Numer EAN	8015644555061
Opis katalogowy	T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	edf7545a-b426-417c-8643-2637381ea7fd Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	70ce8e61-73e4-4075-89e9-6f7eb9478e9b Netherlands (NL) 3a453979-c531-47f9-b115-5b0153a3997d Hiszpania (ES) 1cb5f5b0-6597-471c-892c-7f25432bf5ac Netherlands (NL) a810abe9-39c7-4e91-901e-e0d25c26d312 Norwegia (NO) bf67cb76-fb74-4492-a166-c82669f969f7 Szwecja (SE) c7511e70-f4d6-497b-ad2a-36460d34d697 Polska (PL) 412c7edf-5d64-4884-b079-570d13586089 Francja (FR) f128d138-f010-4329-9018-180d61c5a101 Szwecja (SE) 6fc25fda-a2f1-4ac5-a25e-38607b819192 Niemcy (DE) de82e0e5-f42d-473d-98f1-cd57a8b09451 Niemcy (DE) d89ac2d8-bb6c-4fe9-a928-d3c922094310 Francja (FR) 1fc81ee2-0806-4f89-9204-ef17a6c93004 Denmark (DK) 7d75101e-33f0-460e-bd2a-650b1e38eb72 Netherlands (NL) e89d4f52-0ee3-4056-a139-2c5e1f0e6ecb Niemcy (DE) 0ed34524-4da4-4cd3-8702-7c35c56da49d Niemcy (DE) 4f84c457-fa74-49a0-8555-02ca3f2ba3af Croatia (HR) 5c134c83-83c5-4f81-b279-06bbb5cb33be Republika Czeska (CZ) c0d8317f-7bb3-4ffe-9b80-2b907375397d Polska (PL) 183f5895-9cb3-47ea-a49d-1dd4ff77c5cf Netherlands (NL) 2ea18f03-5a50-4360-85eb-0b1a08dbce5c Netherlands (NL) ced3404c-c917-4e6d-82eb-bc71689b267d Estonia (EE) fb9ec62c-08d7-4c51-a5b9-0538d5a31662 Grecja (GR) e6c0b294-7bed-4c2c-b8f3-1b1bf235bd5b Portugalia (PT) ef6d979a-77aa-4c21-a0fe-732a491b14c3 Bułgaria (BG) c91b4e53-6a2f-48f6-830e-e0b8fe2661f8 Polska (PL) 93fd3af3-f7a7-45b7-ade7-4ad7d8844233 Finlandia (FI)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655341
E-Numer (Szwecja)	3180388
Numer EAN	8015644555061
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	6.047 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm

Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644555061

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	5000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 41 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	630 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers

Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Certyfikat GL	1SDL000163R0062
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

