

Opis produktu

T5N 400 TMA 320-3200 3p F F

T5N 400 TMA 320-3200 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 400 TMA 320-3200 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054436R1
Numer EAN	8015644555405
Opis katalogowy	T5N 400 TMA 320-3200 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	8cdc5dd9-37b5-46ba-99cf-a7632c1ce87a Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	72bfab1e-8275-4104-a336-dced45670e46 Polska (PL) 419b35e4-6d60-42c8-8769-79e14387a0f0 Finlandia (FI) 72d40195-278e-4462-86a8-30128e255082 Francja (FR) 863ca969-e787-4d4d-8331-c06b9574fb72 Niemcy (DE) b43a9e51-4cab-4ff1-97e5-138a1dcf1f92 Niemcy (DE) 8eafb782-c1a6-42c0-8dc8-65e9fc699fd1 Szwecja (SE) 03b3003a-d2cf-4c2a-960f-33800918712d Francja (FR) b6a12bdd-0f20-48c5-a3b5-19e522d32ac2 Polska (PL) 1396c4f2-6bce-46c3-9ef3-f05ddd9332fb Szwecja (SE) 4000a525-f831-475d-b10f-13fabfa46128 Bulgaria (BG) df2d48a6-809f-4a10-b5a7-044dda6b5a9f Portugalia (PT) 800c7c5f-db41-4044-bd10-f0f2c277d08e Grecja (GR) ae67131f-c4dc-44da-98fe-7fb0112f12fb Estonia (EE) 128ec7cc-7a12-4297-875d-ff872e25b5f0 Netherlands (NL) 1eb62259-6fa6-4177-9e3a-d9b2754f63c1 Netherlands (NL) c11d3463-2120-401c-a37d-175062353606 Polska (PL) f28ad8fd-93c5-4d8c-b9d9-855f50e44dfd Republika Czeska (CZ) 9eea24e1-4a7e-43d1-bacb-6cb0fc898b96 Denmark (DK) 602cb388-99e2-4d98-9428-fe616cb082ec Norwegia (NO) bcc60dbf-7cf5-4f78-ac93-bd8a09a7e4fc Croatia (HR) e9c54079-24af-43f2-8ec5-c24fac2e16cc Niemcy (DE) 7485128b-bc8f-4cc4-bcf9-37cf9176c83a Niemcy (DE) c0ca1704-6790-4b0e-91cb-f1bdf19cd49 Netherlands (NL) 0d1a14a8-f3a8-4261-82c9-516856b2b523 Netherlands (NL) 8e345532-cb13-4f3c-8b5e-06f686266510 Netherlands (NL) 65443fe6-c0e9-44cd-83c9-5e659510fa4d Hiszpania (ES)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655291
Numer EAN	8015644555405
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	4.494 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644555405

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 13.6 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	320 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	TMA
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Poziom wytrzymałości zwarciovej	N
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

