

Opis produktu

T5N 400 TMA 400-4000 3p F F

T5N 400 TMA 400-4000 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 400 TMA 400-4000 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054437R1
Numer EAN	8015644555412
Opis katalogowy	T5N 400 TMA 400-4000 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	e240f15e-f16b-4399-ab3b-dce16dfa499 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	3764b526-f8d2-4398-912b-bc15a4c74014 Netherlands (NL) 7293d1ef-589e-4b73-a8f4-1f55f27602f7 Norwegia (NO) a9f1aaf6-daa7-44d5-ae12-853adb7135d3 Finlandia (FI) 3ff03868-1abe-440f-8c1d-d9d5f040bf26 Polska (PL) a6382117-d803-4f22-916c-b2cd0a418289 Denmark (DK) fff2cf62-101e-4ace-96c4-29f83ef6f895 Niemcy (DE) 825937c9-1f0c-4909-bd2a-0b8795ac7555 Netherlands (NL) 8e46bdd9-c2e4-4367-9b30-9f7107f84564 Grecja (GR) 36225241-3ee4-4b0d-ac1a-8c3ac9fad520 Estonia (EE) 6452a0f3-d237-416a-a8a9-b0a0b77a93d6 Netherlands (NL) e1eb7bcb-a4d0-4297-828f-3f17588cd889 Netherlands (NL) 97dbc296-447f-4b75-a4db-1480347f6a52 Polska (PL) edcfe745-4afc-4ca3-bd92-396f088cce14 Republika Czeska (CZ) ca4e78d4-6076-468e-b5e2-f3aa1233e340 Croatia (HR) 4fd8fcd-aaaa-45b8-80ae-04fd2daa13bc Niemcy (DE) 0f70a09b-cd21-4ca8-b23e-8b8d46f10517 Francja (FR) c9205c91-cedc-4fa5-acc9-f75e27977c27 Niemcy (DE) 0407c6b9-dd84-461d-aa51-ccb47cac33a Niemcy (DE) ca23f5f3-e4ab-447a-9db2-e92e7aa456e5 Szwecja (SE) 284a8814-ca39-4961-baff-2dfed7608b07 Francja (FR) 875fb050-6239-4ad3-82f1-27455283b1b3 Polska (PL) 13f16384-bbfb-47cd-9031-e872c96a4864 Szwecja (SE) 36b27bb5-2fbb-4753-893b-b6613839fb01 Bulgaria (BG) f99c5542-84fe-4743-9b2a-429609d212a2 Portugalia (PT) ed70c4f8-2cb6-40e7-9f3f-d2b77b4b55cb Netherlands (NL) 19e4fd73-540e-4dc1-958d-8040a5f04720 Hiszpania (ES)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655292
Numer EAN	8015644555412
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	4.549 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania	285 mm

(poziom 1)	
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.03 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644555412

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 19.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	TMA
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciovej	N

Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

