

Opis produktu

T5N 630 TMA 500-5000 3p F F

T5N 630 TMA 500-5000 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 630 TMA 500-5000 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054456R1
Numer EAN	8015644555603
Opis katalogowy	T5N 630 TMA 500-5000 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	b369b3e1-2514-4bd1-890f-1a7c3f0da4d0 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	cc318231-4108-4216-8c99-d6c58e685348 Finlandia (FI) 2d4c053a-592d-4189-b4cf-66610a739e45 Polska (PL) 42e4bf8c-6386-4776-a505-7cdb94a94ea5 Denmark (DK) b6142632-af42-4f70-b5db-4a9205dfe30b Netherlands (NL) 7efc0da7-3da6-421a-ad0e-b9d18359f10a Niemcy (DE) 51d4e778-f746-4da5-9b2d-ae919cd00062 Niemcy (DE) 00728f53-23b1-4e7e-96e9-9c6806c1530e Croatia (HR) 63c29827-4ed0-425e-bfcc-7f14a98d04a6 Republika Czeska (CZ) 1871b1f7-5ab4-40dc-82b6-6ddd9142d05b Polska (PL) 559ceeed-04af-4edf-b12d-767879fa299b Netherlands (NL) 5ff62d41-e8fa-4606-8ad4-f26ef613d69d Netherlands (NL) d23ec4c7-f3ec-45f3-a148-1aa47561bc55 Estonia (EE) 7bbde3c9-689b-4a25-9476-d5d8dddc951e Grecja (GR) 0211e3f8-143b-4b1c-b533-6faf1e5ebc1d Portugalia (PT) b0c590ce-dae8-4651-9cf7-f35abea367c3 Bułgaria (BG) 1baffa92-ca36-4ed0-b471-f9300a221c89 Szwecja (SE) 98ab9c5a-2b14-4bf3-bf92-438686b70a24 Polska (PL) 51d24280-b61c-462f-a462-09d518656aae Francja (FR) f8f2edd7-373b-40c0-bb51-7139e2f2ce08 Szwecja (SE) e8eab919-b356-4a85-a64f-5f98c674716d Niemcy (DE) 32c8be9d-5e1a-4dfb-816f-e6c4368f75af Niemcy (DE) 0ce19415-6721-4508-b3b0-4df71ddf81e7 Francja (FR) 6fd5db72-1e98-4ff9-81f8-a97399327cf9 Netherlands (NL) ce44f998-27e2-4a8e-ab33-3689940efb5b Hiszpania (ES) 3000cc4b-012d-46ac-a2a5-937625e9cf51 Netherlands (NL) 092c61fb-46cb-4fc2-82d9-eda3f8c016d4 Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655293
Numer EAN	8015644555603
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	4.579 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644555603

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	5000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 28.8 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	500 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Prąd znamionowy (I_u)	630 A
Zabezpieczenie	TMA
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Poziom wytrzymałości zwarciovej	N
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
--------------------------------------	-----------------

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

