

Opis produktu

T5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In

T5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In



Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In
Kod zamówieniowy	1SDA054478R1
Numer EAN	8015644555153
Opis katalogowy	T5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In
Opis	C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	c6b99936-e846-494b-9b43-7a0f02745fd6 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	a058a055-bdf9-4a51-8e6d-dab284882e1b Norwegia (NO) 9d724974-daa7-4bc7-933f-6a0022ee3f22 Finlandia (FI) a0f3f374-8850-41fc-8f69-b09ad49f4b48 Polska (PL) a15e88e1-896d-4273-a580-a52a99d7ad9f Denmark (DK) ab407d4a-620b-43d5-a73b-cf2cf72a55d5 Netherlands (NL) b16f0e65-f4c5-49a6-9f8e-8e4938eba79e Niemcy (DE) e8833362-3087-4172-9da8-43712027e0e9 Niemcy (DE) 8fb93586-7945-44b7-b471-00b931d88674 Croatia (HR) 0715bb8a-a763-4cf3-ab87-585a77d01ca3 Republika Czeska (CZ) fe2cae09-c414-4907-8801-c3b55a36e6f5 Polska (PL) 9ae659f4-ddeb-4ef6-ad16-7363e060b009 Netherlands (NL) 453be9be-2363-40c2-a062-7a09df23afc5 Netherlands (NL) 49f2e709-3e42-4c1b-901a-0ef02df9bd94 Estonia (EE) fe48c98d-3030-490f-9506-a8f30c497575 Grecja (GR) 7440f82e-a329-477b-b088-927568fa2b91 Portugalia (PT) c7a2b31d-6036-45d5-9d06-ba396eb51252 Bułgaria (BG) 5a4978ae-d452-49a8-b460-62b92aca0efe Szwecja (SE) 3694de43-e829-4047-a1a5-e686a7016e1e Polska (PL) 1304c2c3-77b5-46f9-a893-0e157047cd39 Francja (FR) b05a4c8f-670c-4348-8d98-7ad1652ecf25 Szwecja (SE) 4519e5bc-70c8-4cf3-a394-a9e6e8949e56 Niemcy (DE) 6a6b1e8f-60bb-4224-aae1-02a229515b31 Niemcy (DE) fe41dd58-9ee5-4632-8191-a5d3b0533888 Francja (FR) 76c4342a-37dd-4637-bd37-b3e34f2186dd Netherlands (NL) fc97a6be-652d-47ed-90b9-4192611e9595 Hiszpania (ES) e6313340-bd02-4952-9c5b-3f9e18c1cfe6 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644555153
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	5.717 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644555153

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 19.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	TMA
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Poziom wytrzymałości zwarciovej	N
Normy	IEC
Podtyp	T5

Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

