

Opis produktu

T4L250 PR221DS-LS/I In250 3p FFC
1000VAC

T4L250 PR221DS-LS/I In250 3p FFC 1000VAC



Ogólne informacje

Typ produktu	T4L250 PR221DS-LS/I In250 3p FFC 1000VAC
Kod zamówieniowy	1SDA054509R1
Numer EAN	8015644556112
Opis katalogowy	T4L250 PR221DS-LS/I In250 3p FFC 1000VAC
Opis	C.BREAKER TMAX T4L 250 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 250

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1057 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	d1929f95-57c8-42e1-a323-0cb1ff2f083e Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	7ffcd44d-5891-4b83-9690-4fca2413e7d1 Norwegia (NO) 0e82a2b5-cdf1-4c68-9d44-bbdc76c7b9a7 Finlandia (FI) a23c3367-1ceb-475f-8a5f-218b62006264 Polska (PL) e5d5fd88-cc36-4916-8a5f-3fb708d4da70 Denmark (DK) cd346fd2-7369-4e35-8ded-c851565e298c Netherlands (NL) 467682e7-a2fa-4cd8-86fd-06e5adca3fc6 Niemcy (DE) 1ecb6adb-dbb4-4961-a625-16163aedff87 Niemcy (DE) afe00873-b770-4e29-864c-6cf49c2c3a41 Croatia (HR) e76c60fa-16ef-464c-9dd4-1fd7559e830f Republika Czeska (CZ) 83996cfd-02ad-4a8b-a480-6721ceed2da2 Polska (PL) 23e3b41f-7f39-4fc8-afa6-372de1c44dc3 Netherlands (NL) d143582d-917b-4964-a4b1-c0c13c81e5cd Netherlands (NL) 5879df52-54fb-4ed7-84e0-aada5e595eff Estonia (EE) d76d618f-582a-46f1-bf76-d7f45f26a67b Grecja (GR) 77320885-6d02-491a-835b-b6577e83bd0a Portugalia (PT) 0c8dc37c-ae6e-4263-a56d-f8b11ff475c5 Bulgaria (BG) 53b970fd-79d3-495d-b96f-89d89eb92011 Szwecja (SE) ab872925-08e5-40db-8a27-bfd313280c79 Polska (PL) 8cb245d3-8065-47b7-8aa6-7c9cbd6428cf Francja (FR) 19e14faa-dc1a-4819-b310-ad08182ceb07 Szwecja (SE) fd6c054b-cb31-4c1c-80e7-b4143e5e98be Niemcy (DE) 6f2372b3-25bc-42bc-8aeb-f0a81d91412c Niemcy (DE) d50684c1-09c6-41db-973c-4409176951a3 Francja (FR) 5a2ce9c4-9e06-48c8-a1a2-4a88565b71ca Netherlands (NL) b71a48b3-26f2-464c-bb80-de5c655fd834 Netherlands (NL) d9f55919-1930-4d97-8ca0-ffcc3c2a075 Hiszpania (ES)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3642485
Numer EAN	8015644556112
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	3.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644556112

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	8000 cycle 120 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 240 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 10.7 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Napięcie znamionowe (U_r)	1000 V AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	1000 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(1000 V AC) 12 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(1000 V AC) 12 kA
Prąd znamionowy (I_u)	250 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciovej	L
Normy	IEC
Podtyp	T4
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front for Copper Cables
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210300D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5540
Certyfikat GL	1SDL000163R0061
Instrukcje i podręczniki	1SDH000457R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

