

Opis produktu

T4L 250 PR221DS-I In250 3p FFC1000V AC

T4L 250 PR221DS-I In250 3p FFC1000V AC



Ogólne informacje

Typ produktu	T4L 250 PR221DS-I In250 3p FFC1000V AC
Kod zamówieniowy	1SDA054510R1
Numer EAN	8015644556129
Opis katalogowy	T4L 250 PR221DS-I In250 3p FFC1000V AC
Opis	C.BREAKER TMAX T4L 250 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 250

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1057 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3642488
Numer EAN	8015644556129
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	3.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644556129

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	8000 cycle 120 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 240 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 10.7 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Napięcie znamionowe (U_r)	1000 V AC
Napięcie znamionowe	8 kV

udarowe wytrzymywane
(U_{imp})

Znamionowe napięcie izolacji (U_i) 1150 V

Znamionowe napięcie pracy 1000 V AC

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio-
wy eksploatacyjny (I_{cs}) (1000 V AC) 12 kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio-
wy graniczny (I_{cu}) (1000 V AC) 12 kA

Prąd znamionowy (I_u) 250 A

Zabezpieczenie PR221DS-I

Rodzaj zabezpieczenia EL

Poziom wytrzymałość
zwarciowej L

Normy IEC

Podtyp T4

Do użytku z T4

Do użytku z grupą
produktową Moulded Case Circuit Breakers

Rodzaj zacisków
przyłączeniowych Fixed Circuit-Breakers
Front for Copper Cables

Napięcie Testowe Max (U_{test}) 3500 V

Wersja F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja
techniczna 1SDC210300D0201

Deklaracja zgodności UE 9AKK106713A5540

Certyfikat GL 1SDL000163R0061

Instrukcje i podręczniki 1SDH000457R0001

Instrukcje i podręczniki
(Część 2) ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7 EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

ETIM 8 EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

ETIM 9 EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Kod klasyfikacji Q

UNSPSC 39121100

Kategoria WEEE 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

eClass V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

