

Opis produktu

T5V400 PR222DS/P-LSI In400
3pFFC1150VAC

T5V400 PR222DS/P-LSI In400 3pFFC1150VAC



Ogólne informacje

Typ produktu	T5V400 PR222DS/P-LSI In400 3pFFC1150VAC
Kod zamówieniowy	1SDA054541R1
Numer EAN	8015644556426
Opis katalogowy	T5V400 PR222DS/P-LSI In400 3pFFC1150VAC
Opis	C.BREAKER TMAX T5V 400 1150V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 400

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644556426
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85352100

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	5.1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644556426

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 16.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1150 V
Znamionowe napięcie pracy	1150 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(1000 V AC) 10 kA (1150 V AC) 6 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymały	for 1 s 5 kA

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

(I_{cw})Prąd znamionowy
wyłączalny zwarcioowy
graniczny (I_{cu})(1000 V AC) 20 kA
(1150 V AC) 12 kA

Prąd znamionowy (I _u)	400 A
Zabezpieczenie	PR222DS/P-LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciowej	V
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front for Copper Cables
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210300D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Certyfikat GL	1SDL000163R0062
Instrukcje i podręczniki	1SDH000458R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100.00
Instrukcje i podręczniki (Część 3)	1SDH000436R0502

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

