



Opis produktu

T5N 400 BREAKING PART 3p F F

T5N 400 BREAKING PART 3p F F

Ogólne informacje

Typ produktu	T5N 400 BREAKING PART 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054577R1
Numer EAN	8015644556754
Opis katalogowy	T5N 400 BREAKING PART 3p F F
Opis	BREAKING PART TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

SCIP	dd6b57f6-d12f-46e5-aa6d-ba9996d9b26e Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	0eaba013-dc26-41e0-8795-1d9922a8d1d4 Francja (FR) 20947dc5-eef1-416d-9326-db1be7b74f4f Szwecja (SE) 9ba182f3-7adb-4082-9687-1b46a024039e Niemcy (DE) fb1c6ced-7507-4edc-a598-f7b6bbebd3f3 Francja (FR) 78659297-f4a5-4781-be30-a06a59e361c3 Netherlands (NL) 63306ac0-5b4d-4007-a29f-afb48ee010df Hiszpania (ES) a12a3ed8-c2c5-46a4-9654-0e328c61ad1d Netherlands (NL) 249f191d-74a0-4917-927e-7d2d7294baf3 Norwegia (NO) a54ac643-a9cf-4657-b613-1d138b44a349 Denmark (DK) 5f3acc1c-c084-4918-b037-1aa76cdf7758 Grecja (GR) eb17a55e-f061-4a6e-9488-33d050269b19 Bulgaria (BG) dd461ece-a1f3-4af9-ab22-2a0b5996009d Niemcy (DE) bfb82be1-7135-424d-98c8-c21f1f63b2c6 Polska (PL) de29a289-b22f-401d-a2be-4225871ad98c Netherlands (NL) c51bf1ad-1d71-4437-8860-d873a64e80be Netherlands (NL) 7da494de-b8a2-434d-9f5b-1ac94e630523 Estonia (EE) 9930cb55-9615-46b8-8f9c-b53e958a9856 Portugalia (PT) 492c5c83-c81d-489e-a154-7c1916c9dd50 Szwecja (SE) 763a75fc-b879-4453-a7a8-07e126f51cf3 Polska (PL) 24ae3ff0-f8a9-4267-b7a4-43faef3b5d5e Finlandia (FI) 011da656-4ce4-4b80-9fc7-a5a1110d0522 Netherlands (NL) b09cf2b7-695f-4e18-acc0-f9fa64a6f2cc Niemcy (DE) 09e415eb-f11f-4a25-8916-e49a2afc791a Niemcy (DE) bb534774-9b14-4060-8d0b-2d3a5a46dd01 Croatia (HR) ffec5990-cfc9-4d96-8bb5-2502db1ed0ff Republika Czeska (CZ) af57370c-82f6-42a3-9901-2fa619531088 Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644556754
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	3.25 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644556754

Dodatkowe informacje

Urządzenie	Breaking Part
Trwałość elektryczna	7000 cycle 60 cykli na godzinę

Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Breaking Part
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywalny (I _{cw})	for 1 s 5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 16 kA
Prąd znamionowy (I _n)	400 A
Poziom wytrzymałości zwarciovej	N
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3500 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje		
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection	
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection	
Kod klasyfikacji		Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
eClass		V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T