

Opis produktu

T5D 400 3p F F

T5D 400 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5D 400 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054599R1
Numer EAN	8015644556976
Opis katalogowy	T5D 400 3p F F
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5D 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	3a155678-128e-49f8-8288-802c23ae6159 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	7a2b463c-b131-4d3a-8c87-7081a16d9cfe Polska (PL) 7401cc63-fa85-43b5-a79c-549d3960c1ea Norwegia (NO) 643e7965-9057-4dbb-a0cf-49fa81b24340 Grecja (GR) 6ef7a8c3-e1db-4be2-b204-b00d91b599d6 Niemcy (DE) f1279a38-90a3-4a0d-80e7-5a39625336bb Niderlandy (NL) 71cdea13-c0de-4927-aa8a-1e246ed4a3f2 Niemcy (DE) 1db8fc72-1b9f-45ea-9660-ecc8c0fac625 Bułgaria (BG) 061f4998-cf6e-4f3e-bfdd-ef806eeae4b7 Niemcy (DE) c836e3bc-f611-465c-95ce-649fb648edc5 Chorwacja (HR) c9dbe0b1-8447-42a6-9fa9-2844b2dc2a08 Niderlandy (NL) 792bcf0c-f5ec-4b0f-8791-55a7998030bf Finlandia (FI) 20ae6b77-ba3e-4075-8da7-509850c5c9be Francja (FR) 8a325227-08e1-4fd6-85af-a806fd813217 Polska (PL) eebfa5df-6b34-4050-b406-70ab328ac5d6 Szwecja (SE) 305d187c-6dc2-4e71-b80b-56445585ae2e Niderlandy (NL) d150dd98-cf1a-4354-babf-1b9b2d45e19f Polska (PL) fb22339d-2eb0-41fd-9489-3ca15651cd7b Republika Czeska (CZ) 095ae62a-b8a9-4238-b61b-146f3e398661 Estonia (EE) 9c1f20cb-21fa-4c23-abbe-699c48386f0f Portugalia (PT) 1994b35c-122f-4815-8f5a-4e8d48a1f655 Dania (DK) 328815d0-d209-4976-a920-17528e0de5c5 Szwecja (SE) 58757622-a7f2-4b87-8a16-ff9e0cdaee31 Francja (FR) 68541c78-c8bc-4188-8f65-0a44b2a042e2 Niemcy (DE) eb8cdaf9-b8ba-4255-9d6a-ef7b127cc204 Niderlandy (NL) 354183ae-308b-4928-8197-23d83e7b4b61 Hiszpania (ES) abadb034-14e6-4477-a190-ab48bbd9a06e Niderlandy (NL)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655613
Numer EAN	8015644556976
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	3.25 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.53 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644556976

Dodatkowe informacje

Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 16.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymwalny (I_{cw})	for 1 s 6 A
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Poziom wytrzymałości zwarciovej	D
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3000 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3000 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki (Część 2)	ITSCE-RH0100001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

eClass

V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

