

Opis produktu

T5D 400 4p F F

T5D 400 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T5D 400 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA054600R1
Numer EAN	8015644556983
Opis katalogowy	T5D 400 4p F F
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5D 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	589159d5-0945-415f-8498-665412027854 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	bcb09c46-4b46-425f-9db8-951888f274a6 Polska (PL) 1a4acb0f-173b-4f15-9df6-63979fe0cb7b Niemcy (DE) bb1fb6f8-1e39-409b-bc4c-b7aaf94d9b9a Polska (PL) e2f43e0a-04a8-437d-816a-5dc709ec73b0 Norwegia (NO) 1201cb38-5614-4f57-b49e-1cc7c9873aed Francja (FR) b07bd7f3-3f88-4107-b8e6-223622229815 Szwecja (SE) e8f46076-d043-4b25-887b-9b7b0bf7597b Niemcy (DE) af39ee33-d129-4d8d-97bd-23a75c6cf39c Francja (FR) 80ed9396-d3c0-4898-ae06-fb2bd4e6fe11 Netherlands (NL) 55bfe880-90d4-4340-9ab8-d9b6d4c44de0 Hiszpania (ES) 46f71b8d-7b71-4e43-8dbc-d0f22d2bea84 Netherlands (NL) 54ef9ea8-d92f-4348-8ab3-a0c69ee38e78 Finlandia (FI) 440853a0-f494-4fe3-8fc8-481d8807702c Netherlands (NL) 3fd445d0-de8f-47be-951a-16b6fd797b2a Niemcy (DE) 94305b50-34f0-4b00-8d9a-52cd83bf5fcf Niemcy (DE) c17a6f49-3c47-4d48-89a9-06cb72ab0d82 Croatia (HR) 7f76282f-4cc7-42c0-9bdf-48aa3a5aa52a Republika Czeska (CZ) ed7aca7e-0ff0-4ddd-aa06-50caa3eee911 Polska (PL) 3189dfc3-cab5-40fd-b865-898df3ff479d Netherlands (NL) 328e1385-c6fb-4339-a37e-d397e571ca75 Netherlands (NL) 4e9f5e44-6edb-451e-8ca4-2fe1c653349b Estonia (EE) 41ce5e52-aa69-4787-9961-c5b7b9b0a260 Portugalia (PT) 5667a9d9-ac36-419e-9dbd-08550fb3e584 Szwecja (SE) ce7c75e6-1358-465b-b96a-f753940497b3 Denmark (DK) 66a76ad5-468b-48c7-a398-6d831820764d Grecja (GR) 848360e4-0160-424d-919d-9d2a64e9b1fd Bulgaria (BG)

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655614
Numer EAN	8015644556983
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	5.472 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania	285 mm

(poziom 1)	
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.76 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644556983

Dodatkowe informacje

Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 16.5 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymałalny (I _{cw})	for 1 s 6 A
Prąd znamionowy (I _n)	400 A
Poziom wytrzymałości zwarciovej	D
Normy	IEC
Podtyp	T5
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U _{test})	3000 V
Napięcie testowe przy częstotliwości przemysłowej przez 1 minutę	3000 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210004D0203
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5539
Instrukcje i podręczniki	1SDH000437R0001
Instrukcje i podręczniki	ITSCE-RH0100001

(Część 2)

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

