



Opis produktu

PR221DS-LS/I In=630 T5 630 3p

PR221DS-LS/I In=630 T5 630 3p

Ogólne informacje

Typ produktu	PR221DS-LS/I In=630 T5 630 3p
Kod zamówieniowy	1SDA054707R1
Numer EAN	8015644558215
Opis katalogowy	PR221DS-LS/I In=630 T5 630 3p
Opis	SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR221DS-LS/I R 630 T5 630

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644558215
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Masa netto	1.3 kg
------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	12 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	16 mm
Długość opakowania (poziom 1)	19 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644558215

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Liczba biegunów	3
Typ produktu	Accessories for Tmax T
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Accessory
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Zabezpieczenie	PR221DS-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	Electronic
Normy	IEC
Do użytku z	T5
Do użytku z grupą produktową	SACE Tmax T

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
---------------------------------------	-----------------

Deklaracja zgodności UE	1SDL000165R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 8	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 9	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370418

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T