

Opis produktu

T6N 800 PR222DS/P-LSI In=800 3p F F

T6N 800 PR222DS/P-LSI In=800 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T6N 800 PR222DS/P-LSI In=800 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA060270R1
Numer EAN	8015644627324
Opis katalogowy	T6N 800 PR222DS/P-LSI In=800 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 800

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1058 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

E-Numer (Finlandia)	3655436
Numer EAN	8015644627324
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	9.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	305 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	285 mm
Długość opakowania (poziom 1)	370 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644627324

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	5000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 120 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 32 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	800 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	(415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 15 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Prąd znamionowy (I_u)	800 A
Zabezpieczenie	PR222DS/P-LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciaowej	N
Normy	IEC
Podtyp	T6
Do użytku z	T6
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Napięcie Testowe Max (U_{test})	3500 V
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5538
Certyfikat GL	1SDL000163R0057
Instrukcje i podręczniki	1SDH000511R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

