

Opis produktu

T7S 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F

T7S 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA061963R1
Numer EAN	8015644645014
Opis katalogowy	T7S 800 PR231/P LS/I In=800A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 800

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	20af7e0b-41b1-4ca3-82df-5cfea62c16b2 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	ac1ec191-0c2a-46f3-be70-177a2a97207c Denmark (DK) 18ecd63f-362c-42be-a3a6-a572b5c513fe Niemcy (DE) a81779b2-5f3c-4582-bc5c-fb55ceffde7f Szwecja (SE) 517230f9-e9e3-4f99-bfd1-90b343f4ef2e Niemcy (DE) a1e41ad9-2cc1-4827-8500-9e46a3f2b4c2 Francja (FR) c5f6615b-52a3-4382-a518-6c7ce6a43cd1 Netherlands (NL) c10223f9-293a-43ef-8401-2f433f6b3271 Hiszpania (ES) b700997c-4e5f-4b63-bc2c-2204f969d500 Polska (PL) 2927acd6-0fbb-4009-888f-a46d7d0c850c Netherlands (NL) 2760aad1-a57b-4533-8c5a-04a9e895026e Netherlands (NL) b941f81f-e882-43ef-b0a3-04fbfcbe66b Estonia (EE) 922b8a7f-caca-4e74-b287-3fcd640dae53 Grecja (GR) 934c92ea-54d5-44bc-aa91-41ed67773458 Portugalia (PT) b20901f4-4162-4b8f-aeac-99084073b8ca Bulgaria (BG) 479efe25-a746-4dfb-bc1d-ac28ae324cec Szwecja (SE) bce26540-9fbc-410c-9130-f7afba846e72 Polska (PL) e9263878-d00e-42f3-bc43-d99110cb82d4 Niemcy (DE) b3aa5ee0-5c2a-4141-8fc5-37bf8bea2b0d Netherlands (NL) e12dec34-9829-443f-bdad-4c1937b54d4e Republika Czeska (CZ) f325e266-6edf-45c8-9248-60d906c04518 Polska (PL) 52b39741-bc3f-4787-9708-24a339b90e17 Francja (FR) ee5bf19e-22ff-4b14-b823-f9123f35e22d Netherlands (NL) b2f7fb17-8e43-4e0d-8f29-0e7739c08453 Norwegia (NO) 9ba368af-1da9-42a7-b47e-b1b42dca5a5a Finlandia (FI) 38e141c4-b820-4b08-9c3d-45b1822ac962 Croatia (HR) ee3920fe-4ae4-45f1-ba30-949187e56aef Niemcy (DE)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644645014
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	9.7 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644645014

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 19.3 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	800 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywany (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	800 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers

Rodzaj zacisków
przyłączeniowych

Fixed Circuit-Breakers
Front

Wersja

F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

