

Opis produktu

T7S 800 PR331/P L SIG In=800A 3p F F M

T7S 800 PR331/P L SIG In=800A 3p F F M



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 800 PR331/P L SIG In=800A 3p F F M
Kod zamówieniowy	1SDA061983R1
Numer EAN	8015644645298
Opis katalogowy	T7S 800 PR331/P L SIG In=800A 3p F F M
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-L SIG R 800

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	T7MSFA3AE000000XX
Numer EAN	8015644645298
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	178 mm
Masa netto	11 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	12.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644645298

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 19.3 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	800 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8 kV

(U_{imp})

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
--	--------

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
---------------------------	----------

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA
	(230 V AC) 85 kA
	(380 V AC) 50 kA
	(400 V AC) 50 kA
	(415 V AC) 50 kA
	(440 V AC) 50 kA
	(500 V AC) 40 kA
(690 V AC) 30 kA	

Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
--	---------------

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA
	(230 V AC) 85 kA
	(380 V AC) 50 kA
	(400 V AC) 50 kA
	(415 V AC) 50 kA
	(440 V AC) 50 kA
	(500 V AC) 40 kA
(690 V AC) 30 kA	

Prąd znamionowy (I_u)	800 A
---------------------------	-------

Zabezpieczenie	PR331/P LSIG
----------------	--------------

Rodzaj zabezpieczenia	EL
-----------------------	----

Poziom wytrzymałości zwarciovej	S
---------------------------------	---

Normy	IEC
-------	-----

Podtyp	T7
--------	----

Do użytku z	T7M
-------------	-----

Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
------------------------------	-------------------------------

Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
----------------------------------	---------------------------------

Wersja	F
--------	---

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

