

Opis produktu

T7D 1250 3p F F M

T7D 1250 3p F F M



Ogólne informacje

Typ produktu	T7D 1250 3p F F M
Kod zamówieniowy	1SDA062038R1
Numer EAN	8015644645762
Opis katalogowy	T7D 1250 3p F F M
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	62b631ef-fee9-4cd1-bf96-83e9e98c8ee3 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	b7a5ff75-f577-4796-9e88-0e51160d5591 Netherlands (NL) bdeda026-e181-4a7f-90d2-78502c5d0356 Norwegia (NO) 69c3dfff-0027-4a95-a870-133b609989ca Netherlands (NL) 738fbcbc-61df-4935-a6e3-fa1dba748517 Finlandia (FI) fe60af6d-61cd-495f-8031-8992ced37945 Denmark (DK) e1f193b7-2a3d-447a-bf3e-ccd14cbe3ff1 Croatia (HR) 42867f0f-b091-4b67-b64e-cfcd3170e905 Portugalia (PT) c63d38e6-53c4-4e24-9bfd-bff0296363c4 Niemcy (DE) 08ba77be-ba4a-4f7e-b405-75bf9cfdc1a3 Republika Czeska (CZ) e7f294f4-54d5-4291-ad2a-8acb836bc349 Polska (PL) f4775f58-150a-413f-bb61-41157ab6da34 Netherlands (NL) e3549e0e-78c1-4cf6-b52a-313edcb90aea Estonia (EE) 0a208586-4b8a-4d76-b737-47468120595c Grecja (GR) 759621c3-0b56-4859-8a35-bc4ca938149b Bulgaria (BG) 8c35f7ac-ff43-41d3-81f6-52712b371e43 Szwecja (SE) 58f7895e-ccb4-4ed6-9152-786280d6054a Polska (PL) d618dff6-50d8-4944-84bb-4abee9ed6986 Francja (FR) af18ffd5-69ba-47ca-9257-767bccbcb4f Szwecja (SE) b155babb-03bf-4f34-a21c-162e77265451 Niemcy (DE) be9ff62e-8948-43c0-835a-c4427556f17a Niemcy (DE) 76f5fb9d-dc93-4236-b123-2bbcf11a1c2e Francja (FR) d6a8bceb-79af-4cf6-bd9f-48bfa8cb1f0 Hiszpania (ES) fb28b3d6-087a-4812-8e34-308a4b9e15ee Netherlands (NL) d14705f8-ed22-4cf5-a682-8fdae3c3424b Niemcy (DE) b3d1bfd8-9318-4eb5-a6c4-6cdbbbd3892 Polska (PL) 379608e4-aad8-48e2-aeda-047b681df38b Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644645762
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	178 mm
Masa netto	11 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	12.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644645762

Dodatkowe informacje

Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 47 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarcioowy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 20 A
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Poziom wytrzymałości zwarciowej	D
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7M
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

