

Opis produktu

T7D 1600 3p F F

T7D 1600 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7D 1600 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA062040R1
Numer EAN	8015644645786
Opis katalogowy	T7D 1600 3p F F
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	60950d69-08b0-48e0-ac8f-cce16eae89b Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	29870034-0b6f-45ed-83d9-ae803f9003ec Denmark (DK) 692ec69e-e603-47fa-abb4-4b62b9c6edf6 Croatia (HR) 210895a3-af8c-423b-8135-f1d642d6a2d0 Francja (FR) 00cd70af-b483-4290-b84c-5f6908630c45 Niemcy (DE) 78f860b7-4537-43b8-a37c-9fcf39a38765 Niemcy (DE) 8cceb598-be24-4ea8-8985-43882e176852 Szwecja (SE) 66e08ba4-8726-4461-8161-64dc7e984f15 Francja (FR) 2855a616-3090-4959-8c39-28d37029aa19 Polska (PL) 41fffe18-b756-447c-aae3-68d89b1b4c15 Szwecja (SE) f03a9c27-ca69-42c7-82f3-76ed331d03bb Bulgaria (BG) 3f9fe385-47b9-4f40-a683-a15020ebd61f Grecja (GR) bf852811-8920-4ba8-a16d-d2154d75d1ff Estonia (EE) 26b2df24-c3e2-4799-abd9-fed3459ee41c Netherlands (NL) 0a6cfd74-56ee-442d-a8ab-8e28a99331e0 Hiszpania (ES) 04dcabf9-0a0c-487e-af0b-d00196200a50 Netherlands (NL) ee8391e6-ed10-4309-8bb4-8a8fd6967f04 Portugalia (PT) 4c83d547-48bc-40b3-9681-4148647379ef Netherlands (NL) 69fa579f-ab91-4cba-b033-6ec6f18698ac Niemcy (DE) 23f93e35-3f1a-4bbf-8ebd-fac902d2ec7d Polska (PL) efbe7ff4-a658-4ca8-8880-83bee4929141 Netherlands (NL) 10a7d5e9-1792-4c23-8d05-6a8a3fd3a0e1 Polska (PL) b9fc2ddb-6f9d-4617-8465-ada17ded5e1f Republika Czeska (CZ) d37640cc-4989-4cf5-bb2c-57b8170b3235 Niemcy (DE) 04b197ae-d013-4f55-99e6-4c4aaa9038f3 Netherlands (NL) c47a1836-abc0-4331-ab75-fc79c6349024 Norwegia (NO) f3dd4385-cd84-4bae-8d1c-5241ca36ed4c Finlandia (FI)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644645786
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	9.7 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644645786

Dodatkowe informacje

Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 77 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 20 A
Prąd znamionowy (I_u)	1600 A
Poziom wytrzymałość zwarciowej	D
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

