

Opis produktu

T7D 1600 3p F F M

T7D 1600 3p F F M



Ogólne informacje

Typ produktu	T7D 1600 3p F F M
Kod zamówieniowy	1SDA062042R1
Numer EAN	8015644645809
Opis katalogowy	T7D 1600 3p F F M
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	ed58e14b-4ed2-4662-b9c2-d319499590fa Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	b006c298-e054-4513-9002-aad4cc371c5b Estonia (EE) b4f878ef-63cd-4d23-9ed0-b019829ac40b Croatia (HR) 05ef723d-ee10-404b-9cb3-8534ea5ee906 Netherlands (NL) bd58d57a-2d4e-471e-b07b-119f75412500 Finlandia (FI) 9ae85f31-fdbb-42c4-9c72-0470e35d16e1 Denmark (DK) 8067899d-78bc-4ed6-a271-edece1f67be8 Republika Czeska (CZ) bade548a-9eee-46c8-ae06-5ccf2f206a03 Polska (PL) b33c0dab-bea1-4fa9-ac48-ab29652c7161 Netherlands (NL) 2f5eb197-14a5-4860-8a98-3384fab23aef Niemcy (DE) b1780862-29bf-4c94-bb1b-a8d6baaf0c92 Grecja (GR) b660ba79-3a27-4dfc-bf53-b27f89b7b679 Portugalia (PT) 4a1cec68-6dfa-4441-9edb-943149adcfcb Bułgaria (BG) 4b032577-1a9a-4ece-b78c-ba14f926cbdc Szwecja (SE) 568f5584-53eb-469a-b6ad-d2c37be193c6 Polska (PL) dd3b2cae-d03d-4a40-8c0b-1d4eb0014dbd Francja (FR) 36a246c7-4c11-47a8-ae2e-d28c0bae0979 Niemcy (DE) 0eb4988e-8d4f-4216-8361-92a1aec28890 Szwecja (SE) 0b70d424-a46d-4652-b456-d04f823e01af Niemcy (DE) d689bc40-f591-4e7f-a2bb-7e297b9b6752 Francja (FR) 75abde16-6f5f-41b3-8312-7bd6f622dd89 Netherlands (NL) fd459795-bd63-4219-b067-6d58f50a5622 Hiszpania (ES) 4d870420-5b16-4b68-b886-8bcb32b18861 Netherlands (NL) 9f347086-c2a7-470b-b3d8-9f13a6a40462 Netherlands (NL) 4236b0d2-89a9-4150-96a2-c5d53c8e995d Polska (PL) b54b04ac-0b89-4b88-96b3-7937726b3742 Niemcy (DE) 3b2e8fa9-887b-451c-a02b-5ad318a64143 Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644645809
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	178 mm
Masa netto	11 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	12.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644645809

Dodatkowe informacje

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Straty mocy	na biegun 77 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 20 A
Prąd znamionowy (I_u)	1600 A
Poziom wytrzymałość zwarciowej	D
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7M
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacje techniczne	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

