

Opis produktu

T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F

T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA062738R1
Numer EAN	8015644652876
Opis katalogowy	T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1000

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	fbe41912-95c4-4bcd-ba46-e3373c61aace Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	1cc68435-e732-4e30-b35a-bb9da122ff0c Portugalia (PT) c9ac2996-920c-4604-bdc6-281aeb52f1d0 Grecja (GR) 5859a6f6-8be9-4975-aa6b-bbebea8e6bbe Netherlands (NL) d88a7910-053f-4ddb-b73e-f72aca5866a5 Netherlands (NL) 49ecd91c-89c8-4f95-9d59-ef61f1ed08e5 Netherlands (NL) 9eab5500-cbec-4c54-b85a-ebf94ef46507 Polska (PL) 355668f6-6a50-458f-9c22-f87802b42149 Republika Czeska (CZ) 5d8e978a-d339-4a29-8e43-a551a2be782a Denmark (DK) 048949a1-980d-4484-a6f6-28ae63e0b0eb Finlandia (FI) 696e0bf6-d16a-49c9-a085-93f3a42e3790 Niemcy (DE) 00ac5722-271f-4c97-a5c3-6ae1f0c1ce61 Polska (PL) d7c05b40-5df5-40ad-8dd4-9166297a27a7 Niemcy (DE) eb90e8ed-975a-434a-bbca-1f24b8bd54d5 Croatia (HR) f5be384a-ac5f-4c0e-9958-f4909f034b19 Norwegia (NO) fcfe2b70-297c-45f0-86b4-f989a1c8a243 Netherlands (NL) 86e52fc2-2eea-4c7f-88d2-951f7c167a22 Hiszpania (ES) fe53ad83-7f8e-4f3d-acdf-ade33635cc1a Szwecja (SE) a33dea62-2cf8-4e9b-a755-fe094fcb93b0 Niemcy (DE) 5f71aed1-d098-46bb-b708-41aa5a800c72 Niemcy (DE) d86fc8f1-3eb2-4a99-82d4-32106948a986 Netherlands (NL) f8e8deb8-6be3-490f-b37f-572dde15bae1 Francja (FR) d0195f6d-2dfa-4116-91da-58fe7d29080f Francja (FR) aca71f5c-e0d4-44a7-980c-e889d5741a92 Polska (PL) 8c26bce1-992c-4d50-99c7-222abb638ddb Estonia (EE) b58c901b-c460-4cfc-a341-ef29c9dd637b Bulgaria (BG) 89a086cf-f5a4-4186-8004-a85d76df9e67 Szwecja (SE)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644652876
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	13.634 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.352 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644652876

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 30 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1000 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1000 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

