

Opis produktu

T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M

T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M
Kod zamówieniowy	1SDA062754R1
Numer EAN	8015644653033
Opis katalogowy	T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1000

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	b8867a07-64db-4e2f-90ea-5a115bf8947f Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	5d3e86fd-49cd-4297-a74a-9542f0e34844 Hiszpania (ES) 9983727a-0831-4b4e-8bfc-501b83aaf726 Netherlands (NL) 6ef0dad3-385f-4844-95c2-688cbcef9c62 Norwegia (NO) be34d825-3209-4648-a5a9-1a58a1c3ab03 Polska (PL) 36cd487b-05f1-479f-878d-4e55f0de2b37 Finlandia (FI) 87f1eb73-0514-4e65-8805-979b0e53c58e Niemcy (DE) 656ebd45-33e6-424d-9519-09bec7fb067d Denmark (DK) 338addea-0a19-4bdf-9f23-5e9eac77bacd Niemcy (DE) ff47c574-c8a3-4004-ba1d-2f931d6bd909 Republika Czeska (CZ) 81de8319-c957-4985-9bd9-00b9237e0a09 Polska (PL) f0bbec5e-3f6d-40e5-9811-c40bd78f2e88 Netherlands (NL) 768dc1b0-cc12-4340-a50d-94d6a14af506 Netherlands (NL) 06337441-b378-4cf0-b027-808fa8a5c560 Estonia (EE) 618a1a0f-7453-4c3a-9815-f35b8ec85f9f Grecja (GR) e3ecb0c8-d2cf-4458-a163-c3dd04a6b2b5 Portugalia (PT) 9ddc3bd9-1c3e-445c-a9af-8e1fce9ec0e0 Bulgaria (BG) f94eebb6-9e2c-4f24-845a-e825b88232b4 Szwecja (SE) efcf6bc3-6bea-47a0-8811-e848c2f8e817 Polska (PL) bcd4fd7f-3eb2-4688-be59-f3f660eef60 Francja (FR) 0b60a9e6-532a-4db5-b734-e18154e6a0ff Szwecja (SE) 3598acdb-2d14-4015-8f04-31c4af9d5112 Netherlands (NL) b2bab38f-fdc9-4e01-a4ae-19f94a56c357 Croatia (HR) 24cbfc71-2738-4e63-88c1-b0b281b23869 Niemcy (DE) d27e6811-db0a-43d1-8359-e86a6d3de49e Niemcy (DE) 50d18547-57f2-4869-b78b-66db1f6b0031 Francja (FR) cc46646c-c245-44d2-9387-22b20e9f1d93 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644653033
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	178 mm
Masa netto	14.725 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	15.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644653033

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 30 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1000 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1000 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7M
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

