

Opis produktu

T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M

T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M



Ogólne informacje

Typ produktu	T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M
Kod zamówieniowy	1SDA062786R1
Numer EAN	8015644653354
Opis katalogowy	T7H 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F M
Opis	C.BREAKER TMAX T7H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1000

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	f85ecf77-9b9a-4df9-abc4-fa278a121686 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	485e9e18-404c-4db4-a944-f97d60bda51b Croatia (HR) cc0a8902-6825-40b9-a8a8-614e07ff0e4e Netherlands (NL) 5b808c3c-675e-45df-873a-3b4dfade5293 Polska (PL) 682ba419-a113-4a89-9946-bdaa88f2b898 Niemcy (DE) 32a6e620-97bb-40e4-af7a-ff082cba8a5b Finlandia (FI) 16ba7884-e065-4d5a-b371-82547e12ff03 Denmark (DK) 8ed7df7c-f2b3-4161-b0ed-67b1aeb95fd7 Republika Czeska (CZ) ab666fbc-5cc7-4291-b5a7-abd6e39b734e Niemcy (DE) 2cbe0c6f-0ac2-4b19-ad01-4247839458dd Polska (PL) d49a9c1d-c574-40a9-8f79-9f7775c68021 Netherlands (NL) cbd0bdf5-87b7-44b5-ba46-d0a0796bc980 Szwecja (SE) a6502af6-fa87-4795-8087-7162db7d6e10 Francja (FR) 233e132c-c11d-4b4d-adbf-4166bcd0f54f Polska (PL) 4921c1ce-c408-49a8-8496-31c60e853d3c Szwecja (SE) 3f9a0b39-fac7-4bcb-9900-a79e3a6a7b94 Bulgaria (BG) c61fb834-97a3-49fd-b15d-239c4b48d0a1 Portugalia (PT) 61c6f192-5a1e-4b4a-9af2-0827aea35135 Grecja (GR) 3613aa7a-92e6-40d4-8228-dd57a7bebf89 Estonia (EE) 7b4848dd-e84d-4607-a3a1-03ba953b86d3 Niemcy (DE) 78f4b2e4-78d6-4b87-a714-035614ba6a86 Niemcy (DE) d505860d-dac7-4cd2-9577-270e9b1c5f44 Netherlands (NL) d849f159-9800-4037-9577-91c2a5af7368 Norwegia (NO) 374f63dd-39d3-47fe-a726-60f399b112a4 Netherlands (NL) 91463892-a29e-42b1-af64-889d6bd71d67 Francja (FR) eec24d11-8da6-4e79-80d3-fdeb2b1947b5 Hiszpania (ES) 7eb1a151-defe-4e30-ab01-bf88fc4691d2 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644653354
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	178 mm
Masa netto	11 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	12.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644653354

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 30 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1000 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 31.5 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywany (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1000 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	H
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7M
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers

Rodzaj zacisków
przyłączeniowych

Fixed Circuit-Breakers
Front

Wersja

F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0053
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

